

moduł wymienny ksd-t2 275/40 m



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5905339231314
Nazwa producenta	KANLUX
ID produktu wg producenta	23131
Nazwa marki	Kanlux
KGO	0
Kod celny	85369001

Opis ETIM

Klasa	Ogranicznik przepięć klasy C (EC000941)
Grupa	Systemy uziemień oraz ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej (EG000021)
Układ sieci DC	Nie
Układ sieci IT	Tak
Układ sieci TN	Nie
Układ sieci TN-C	Tak
Układ sieci TN-C-S	Tak
Układ sieci TN-S	Nie
Układ sieci TT	Nie
Inny układ sieci	Nie
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)	20 kA
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20)	40 kA
Znamionowe napięcie AC	230 V
Znamionowe napięcie DC	Nie dotyczy
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC	275 V
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC	Nie dotyczy
Maksymalne napięcie instalacji fotowoltaicznej	Nie dotyczy
Poziom ochrony	1,3 kV
Sposób montażu	Na podstawie

Rozmiar	1,5 modułu
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)	Nie dotyczy
Maks. przekrój przewodu elastycznego	Nie dotyczy
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji	Nie
Typ 2	Tak
Stopień ochrony (IP)	IP20