

LED STRIP VALUE-1400 PROTECTED -1400/865/5/IP65

Paski LED, stopień ochrony IP65, strumień świetlny 1400 lm/m, do zastosowań ogólnych. Cechy produktu: Uniwersalny, możliwy do podzielenia pasek LED. Najmniejsza długość podzielonego paska wynosi 100 mm. Trwałość (L70/B50): do 20 000 godzin (przy Tc maks. 65C). Strumień świetlny: 1400 lm/m. Wskaźnik oddawania barw Ra: 80. Dostępne barwy światła: ciepłobiała, biała i dzienna. Stopień ochrony: IP65. Korzyści ze stosowania produktu: Duży zakres możliwości projektowania dzięki długim i uniwersalnym paskom LED. Łatwy montaż na wielu delikatnych powierzchniach dzięki taśmie samoprzylepnej. Odpowiednie do zastosowania w miejscach wilgotnych dzięki wysokiemu stopniowi ochrony. Maksymalna uniwersalność dzięki dużemu asortymentowi wyposażenia dodatkowego. Łatwe podłączenie dzięki zintegrowanym przewodom po obu stronach. Obszar zastosowań: Ogólne oświetlenie wewnątrz. Ogólne oświetlenie zewnętrzne. Prywatne przestrzenie mieszkalne. Wyposażenie / Akcesoria: Końcówki należy zamawiać osobno.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4058075296817
Alt. ID produktu	4058075296824
Nazwa producenta	LEDVANCE
ID produktu wg producenta	4058075296817
Nazwa marki	LEDVANCE
Seria produktu	LED STRIP VALUE-1400 PROTECTED
Kraj pochodzenia	Chiny
Kod celny	94054039

Opis ETIM

Klasa	Węze i taśmy świetlne (EC002706)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Model	Taśma
Sposób montażu	Montaż powierzchniowy
Źródło światła	LED, niewymienne
Liczba źródeł światła na metr	70
Liczba źródeł światła na stopę	21
Moc lampy na metr	12,0 W
Strumień świetlny na metr	1370 lm
Rodzaj napięcia	DC
Napięcie lampy	24..24 V

Kąt rozsyłu światła	105 °
Rodzaj osprzętu	Nie wymagany
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła	A++, A+, A (LED)
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	20000 h
Stopień ochrony (IP)	IP65
Stopień ochrony (NEMA)	4
Maksymalna moc zestawu	61 W
Barwa światła	Biały
Temperatura barwowa	6500..6500 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89
Szerokość	10,0 mm
Wysokość/głębokość	4,10 mm
Długość	5000 mm
Minimalny kąt zgięcia	30 mm
Długość pojedynczego segmentu	14,3 mm
Z końcówką	Tak
Z zestawem połączeniowym	Nie
Z pokrywą ochronną	Tak
Model samoprzylepny	Tak
Rodzaj okablowania	Z okablowaniem przelotowym
Liczba biegunów	2
Przekrój przewodu	0,5 mm ²
Typ połączenia	Inne

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075296817
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075296824
-------------------------	---------------