

Sufitowa oprawa punktowa duce al-dto50

Oprawa w kształcie sześcianu wykonana z aluminium, którego powierzchnia otrzymała, w specjalnym procesie szczotkowania, delikatne, ozdobne zagłębienia. Możliwość regulacji wychylenia źródła światła o kąt 25° pozwala kierować strumień świetlny w pożądane miejsce.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5905339199515
Nazwa producenta	KANLUX
ID produktu wg producenta	19951
Nazwa marki	Kanlux
KGO	0,05
Kod celny	94051098

Opis ETIM

Klasa	Oprawa ścienna/sufitowa (EC002892)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Do montażu ściennego	Nie
Przystosowane do zawieszenia	Nie
Do montażu sufitowego	Tak
Do montażu wbudowanego	Nie
Do montażu natynkowego	Tak
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych	Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1	Nie
Zawiera źródło światła	Nie
Liczba źródeł światła	1
Oprawka	GU10
Materiał obudowy	Aluminium
Kolor obudowy	Aluminium
Materiał klosza	Bez pokrywy
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe	220..240 V

Ze statecznikiem	Nie
Bez funkcji ściemniania	Tak
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła	A++, A+, A (LED)
Najwyższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła	A++
Najniższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła	E
Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Z czujnikiem ruchu	Nie
Z czujnikiem światła	Nie
Maksymalna moc zestawu	25 W
Szerokość	80 mm
Wysokość/głębokość	82 mm
Długość	80 mm
Liczba biegunów	3
Przekrój przewodu	2,5 mm ²