

Oprawa ścienna JEDNOKIERUNKOWA, TIAGO KW, GU10, MAX.35W, IP54, AC220-240V, 50/60Hz, INOX



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5902801212352
Nazwa producenta	GTV
ID produktu wg producenta	LD-TIAGOGU10J-01KW
PKWiU	27.40.25.0
Kod celny	94051098

Opis ETIM

Klasa	Oprawa ścienna/sufitowa (EC002892)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Do montażu ściennego	Tak
Przystosowane do zawieszenia	Nie
Do montażu wbudowanego	Nie
Do montażu natynkowego	Tak
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych	Brak informacji
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1	Brak informacji
Źródło światła	Brak informacji
Zawiera źródło światła	Tak
Liczba źródeł światła	1
Oprawka	Brak informacji
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni obudowy	Brak informacji
Kolor obudowy	Szary
Materiał klosza	Brak informacji
Rodzaj rastra	Brak informacji
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe	220..240 V
Prąd znamionowy	Brak informacji

Rodzaj osprzętu	Brak informacji
Ze statecznikiem	Brak informacji
Osprzęt wymienny	Brak informacji
Ściemniacz 0-10 V	Brak informacji
Ściemniacz 1-10 V	Brak informacji
Ściemniacz DALI-2	Brak informacji
Ściemniacz DALI	Brak informacji
Ściemniacz DMX	Brak informacji
Ściemniacz DSI	Brak informacji
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Brak informacji
Ściemniacz GPRS	Brak informacji
Ściemniacz LineSwitch	Brak informacji
Ściemniacz systemowy producenta	Brak informacji
Ściemniacz PWM	Brak informacji
Ściemniacz z odcinaniem fazy	Brak informacji
Ściemniacz z nacinaniem fazy	Brak informacji
Ściemniacz programowalny	Brak informacji
Ściemniacz RF	Brak informacji
Ściemniacz triakowy	Brak informacji
Ściemniacz Touch and Dim	Brak informacji
Ściemniacz Zigbee	Brak informacji
Ściemniacz z przyciskiem	Brak informacji
Ściemniacz zależny od statecznika	Brak informacji
Bez funkcji ściemniania	Brak informacji
Rodzaj dyfuzora światła	Brak informacji
Podział światła	Brak informacji
Kąt rozsyłu światła	Brak informacji
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)	Brak informacji
Rozsył światła	Brak informacji
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła	Brak informacji
Klasa efektywności energetycznej dostarczonego wymiennego źródła światła	Brak informacji
Najwyższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła	Brak informacji
Najniższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła	Brak informacji
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)	Brak informacji
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	Brak informacji
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C	Brak informacji
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C	Brak informacji
Utrzymanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)	Brak informacji

Utrzymanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)	Brak informacji
Utrzymanie strum. świetln. przy śr. żywotności 75.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)	Brak informacji
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 35.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)	Brak informacji
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)	Brak informacji
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 75.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)	Brak informacji
Maks. liczba oprav na wyłącznik nadprądowy B16	Brak informacji
Maks. liczba oprav na wyłącznik nadprądowy C16	Brak informacji
Stopień ochrony (IP)	IP54
Stopień ochrony (NEMA)	Brak informacji
Odporność uderowa	Brak informacji
Klasa ochronności	Brak informacji
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D”	Brak informacji
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	Brak informacji
Do oświetlenia awaryjnego	Brak informacji
Zintegrowane zasilanie awaryjne	Brak informacji
Z czujnikiem ruchu	Brak informacji
Z czujnikiem światła	Brak informacji
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym	Brak informacji
Ze szczelinami wentylacyjnymi	Brak informacji
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11	Brak informacji
Do lamp o mocy	Brak informacji
Maksymalna moc zestawu	35 W
Skuteczność świetlna oprawy	Brak informacji
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	Brak informacji
Barwa światła	Brak informacji
Temperatura barwowa	Brak informacji
Wartość migotania Pst LM	Brak informacji
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	Brak informacji
Współczynnik mocy	Brak informacji
Wartość efektu stroboskopowego SVM	Brak informacji
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)	Brak informacji
Szerokość	92 mm
Wysokość/głębokość	80 mm
Długość	68 mm
Średnica zewnętrzna	Brak informacji
Długość wbudowania	Brak informacji
Szerokość wbudowania	Brak informacji
Wysokość/głębokość wbudowania	Brak informacji
Średnica wbudowania	Brak informacji

Rodzaj okablowania	Brak informacji
Liczba biegunów	Brak informacji
Przekrój przewodu	Brak informacji
Typ połączenia	Brak informacji
Współczynnik harmonicznych (THD)	Brak informacji
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471	Brak informacji
Ujednolicony wskaźnik ośnienia (UGR)	Brak informacji
Światłość	Brak informacji
Wiele barw	Brak informacji
Wiele poziomów strumienia świetlnego	Brak informacji
Wiele szerokości wiązki światła	Brak informacji
Obsługa przez bluetooth	Brak informacji
Kompatybilny z Apple HomeKit	Brak informacji
Kompatybilny z Asystentem Google	Brak informacji
Kompatybilny z Amazon Alexa	Brak informacji
Z obsługą IFTTT	Brak informacji