

Naświetlacz z czujnikiem LED BVP164 LED24/840 4000K 20W 2400lm PSU VWB MDU CE LEDINAIRE

Informacje ogólne

Nazwa producenta	SIGNIFY
ID produktu wg producenta	911401884083

Opis ETIM

Klasa	Oświetlenie kierunkowe (EC001744)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Do montażu natynkowego	Tak
Do montażu wbudowanego	Nie
Montaż ścienny	Tak
Przystosowane do zawieszenia	Nie
Do montażu sufitowego	Nie
Montaż na trawersie	Nie
Montaż do podłoża	Tak
Montaż na szynie prądowej	Nie
Do montażu na zaciski	Nie
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego	Nie
Regulacja	Uchylny
Z czujnikiem ruchu	Tak
Z czujnikiem światła	Brak informacji
Źródło światła	LED, niewymienne
Zawiera źródło światła	Tak
Liczba źródeł światła	2
Oprawka	Brak informacji
Materiał obudowy	Stal
Zabezpieczenie powierzchni	Malowanie proszkowe
Kolor obudowy	Szary
Materiał klosza	Szkiełło przezroczyste
Powierzchnia szczotkowana	Brak informacji
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe	220..240 V
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym	Brak informacji
Rodzaj osprzętu	Sterownik LED sterowany prądem
Ściemniacz zależny od statecznika	Brak informacji
Ściemniacz 0-10 V	Brak informacji
Ściemniacz 1-10 V	Brak informacji
Ściemniacz DALI-2	Brak informacji
Ściemniacz DALI	Brak informacji

Ściemniacz DMX	Brak informacji
Ściemniacz DSI	Brak informacji
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Brak informacji
Ściemniacz GPRS	Brak informacji
Ściemniacz LineSwitch	Brak informacji
Ściemniacz systemowy producenta	Brak informacji
Ściemniacz PWM	Brak informacji
Ściemniacz z odcinaniem fazy	Brak informacji
Ściemniacz z nacinaniem fazy	Brak informacji
Ściemniacz programowalny	Brak informacji
Ściemniacz RF	Brak informacji
Ściemniacz triakowy	Brak informacji
Ściemniacz Touch and Dim	Brak informacji
Ściemniacz Zigbee	Brak informacji
Ściemniacz z przyciskiem	Brak informacji
Bez funkcji ściemniania	Nie
Odbłyśnik	Biały
Rodzaj dyfuzora światła	Reflektor/odbłyśnik
Podział światła	Brak informacji
Kąt rozsyłu światła	Brak informacji
Rozsył światła	Brak informacji
Klasa efektywności energetycznej	Brak informacji
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła	Brak informacji
Klasa efektywności energetycznej dostarczonego wymiennego źródła światła	Brak informacji
Współczynnik harmonicznych (THD)	Brak informacji
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	Brak informacji
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C	Brak informacji
Utrzymanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)	Brak informacji
Utrzymanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)	Brak informacji
Utrzymanie strum. świetln. przy śr. żywotności 100.000h, w temp. otocz. 25°C(tq)	Brak informacji
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 35.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)	Brak informacji
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)	Brak informacji
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 100.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)	Brak informacji
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)	Brak informacji
Stopień ochrony (IP)	IP65
Stopień ochrony (NEMA)	Brak informacji

Odporność uderowa	IK07
Klasa ochronności	I
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	-20..40 °C
Do lamp o mocy	Brak informacji
Maksymalna moc zestawu	20 W
Barwa światła	Biały
Temperatura barwowa	4000..4000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89
Strumień świetlny	Brak informacji
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	2400 lm
Światłość	Brak informacji
Współczynnik mocy	Brak informacji
Wartość migotania Pst LM	Brak informacji
Wiele barw	Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego	Nie
Wiele szerokości wiązki światła	Nie
Wartość efektu stroboskopowego SVM	Brak informacji
Szerokość	172 mm
Wysokość/głębokość	52 mm
Długość	Brak informacji
Średnica zewnętrzna	Nie dotyczy
Szerokość wbudowania	Nie dotyczy
Wysokość/głębokość wbudowania	Nie dotyczy
Długość wbudowania	Nie dotyczy
Średnica wbudowania	Nie dotyczy
Rodzaj okablowania	Brak informacji
Liczba biegunów	Brak informacji
Przekrój przewodu	Brak informacji
Przekrój przewodu do podłączenia	Brak informacji
Typ połączenia	Brak informacji
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D”	Brak informacji
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16	Brak informacji
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	Brak informacji
Zintegrowane zasilanie awaryjne	Brak informacji
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11	Brak informacji
Skuteczność świetlna oprawy	Brak informacji
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471	Brak informacji
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1	Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym	Brak informacji
Z obsługą IFTTT	Brak informacji
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)	Brak informacji
Ujednolicony wskaźnik ośnienia (UGR)	Brak informacji

Kompatybilny z Apple HomeKit	Brak informacji
Kompatybilny z Asystentem Google	Brak informacji
Kompatybilny z Amazon Alexa	Brak informacji