

Moduł sterujący podstawowy klasa 10 1,25-5A 110/220V DC/AC

Moduł sterujący podstawowy klasa 10 1,25-5A 110/220V DC/AC. gama produktów: TeSys - Nazwa produktu: TeSys U - skrócona nazwa urządzenia: LUCA - Zastosowanie produktu: podstaw.wymogi ochronne dotycz. rozruszników silnikowych: przeciążenie i zwarcie - Zgodność produktu: LUFC00, LUFN.. - Kategoria użytkowania: AC-41, AC-43, AC-44 - moc silnika w kW: 1.5 kW w 400...440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz, 2.2 kW w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz, 3 kW w 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz - napięcie sterujące [Uc]: 110...220 V DC, 110...240 V AC - klasa wyzwalania w przypadku przeciążenia: klasa 10 - limit częstotliwości: 40...60 Hz - kompensacja temperaturowa: -25...70 °C - zgodny z IEC 60947-6-2, klasa 10 - limit częstotliwości: 40...60 Hz - kompensacja temperaturowa: -25...70 °C - zgodny z UL 508, klasa 20 - limit częstotliwości: 40...60 Hz - kompensacja temperaturowa: -25...70 °C - zgodny z IEC 60947-6-2, klasa 20 - limit częstotliwości: 40...60 Hz - kompensacja temperaturowa: -25...70 °C - zgodny z UL 508.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	3389110364026
Alt. ID produktu	LUCA05FU
Nazwa producenta	SCHNEIDER ELECTRIC
ID produktu wg producenta	LUCA05FU
Nazwa marki	Schneider Electric
Seria produktu	Sterowanie i zabezpieczenia silnikowe TeSys U,T
PKWiU	27.12.23.0

Opis ETIM

Klasa	Blok wyzwalający wyłącznika (EC000617)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego	1,25..5 A
Wartość początkowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarcowego	65 A
Wartość końcowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarcowego	65 A
Znamionowy prąd ciągły Iu	5 A
Rodzaj napięcia sterowania	AC/DC
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz	110..240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz	110..240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	110..220 V
Liczba biegunów	3

Rodzaj wyzwalacza zwarcioviego	Bezzwłoczny
Z funkcją zabezpieczającą przed zwarciami doziemnymi	Tak
Rodzaj ochrony silnika	Wyzwalacz termiczno-magnetyczny

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	3389110364026
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1079394
--------	---------