

## Oprawa awaryjna TM.ONTEC R M1 60 M AT W



### Informacje ogólne

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Nazwa producenta          | TM TECHNOLOGIE  |
| ID produktu wg producenta | TM-OR.M1ATM600W |

### Opis ETIM

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Klasa                                       | Oprawa awaryjna (EC001957)      |
| Grupa                                       | Oprawy oświetleniowe (EG000027) |
| Sposób montażu                              | Sufitowy                        |
| Rodzaj wskaźnika                            | Nie dotyczy                     |
| Wyposażenie monitorujące                    | Automatyczny test samoczynny    |
| Przystosowany do sterowania bezprzewodowego | Nie                             |
| Zasilanie                                   | Własna bateria                  |
| Źródło światła                              | LED, niewymienne                |
| Zawiera źródło światła                      | Tak                             |
| Materiał obudowy                            | Tworzywo sztuczne               |
| Kolor obudowy                               | Biały                           |
| Napięcie znamionowe                         | 210..250 V                      |
| Stopień ochrony (IP)                        | IP20                            |
| Odporność uderowa                           | IK03                            |
| Klasa ochronności                           | II                              |
| Maksymalna moc zestawu                      | 2 W                             |
| Nominalny czas działania                    | 1..1 h                          |
| Szerokość                                   | 130 mm                          |
| Wysokość/głębokość                          | 27 mm                           |
| Długość                                     | 130 mm                          |