

# Ogranicznik przepięć do fotowoltaiki klasy B+C 3P 12,5 kA (T1T2-DC) 1200V

## Informacje ogólne

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Nazwa producenta          | VIPLAS |
| ID produktu wg producenta | 491-31 |

## Opis ETIM

|                                                                      |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Klasa                                                                | Ogranicznik przepięć Typ 1+2 (klasa B+C) (EC001457)                        |
| Grupa                                                                | Systemy uziemień oraz ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej (EG000021) |
| Układ sieci DC                                                       | Tak                                                                        |
| Układ sieci IT                                                       | Nie                                                                        |
| Układ sieci TN                                                       | Nie                                                                        |
| Układ sieci TN-C                                                     | Nie                                                                        |
| Układ sieci TN-C-S                                                   | Nie                                                                        |
| Układ sieci TN-S                                                     | Nie                                                                        |
| Układ sieci TT                                                       | Nie                                                                        |
| Inny układ sieci                                                     | Nie                                                                        |
| Liczba biegunów                                                      | 3                                                                          |
| Prąd udarowy (10/350 $\mu$ s)                                        | 12,5 kA                                                                    |
| Najwyższe napięcie trwałej pracy AC                                  | Brak informacji                                                            |
| Najwyższe napięcie trwałej pracy DC                                  | Brak informacji                                                            |
| Znamionowe napięcie AC                                               | 400 V                                                                      |
| Znamionowe napięcie DC                                               | Brak informacji                                                            |
| Maksymalne napięcie instalacji fotowoltaicznej                       | Brak informacji                                                            |
| Poziom ochrony                                                       | Brak informacji                                                            |
| Poziom ochrony L-N                                                   | Brak informacji                                                            |
| Poziom ochrony L-PE                                                  | Brak informacji                                                            |
| Poziom ochrony N-PE                                                  | Brak informacji                                                            |
| Poziom ochrony (DC + - DC-)                                          | Brak informacji                                                            |
| Poziom ochrony (DC + / DC - -PE)                                     | Brak informacji                                                            |
| Zdolność gaszenia prądu następczego                                  | Brak informacji                                                            |
| Energia właściwa (W/R)                                               | Brak informacji                                                            |
| Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie równoległe (bezpiecznik) | Brak informacji                                                            |
| Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie szeregowo (bezpiecznik)  | Brak informacji                                                            |
| Sposób montażu                                                       | Brak informacji                                                            |
| Rozmiar                                                              | 3 moduły                                                                   |
| Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)                      | Brak informacji                                                            |
| Maks. przekrój przewodu elastycznego                                 | Brak informacji                                                            |
| Ze stykiem sygnalizacyjnym                                           | Brak informacji                                                            |

|                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu                   | Optyczny        |
| Klasa ochronności                                        | Typ 1+2         |
| Zintegrowane dobezpieczenie                              | Brak informacji |
| Energetycznie skoordynowana ochrona urządzenia końcowego | Brak informacji |
| Technologia szczeliny iskrowej do przełączania napięcia  | Brak informacji |
| Zabezpieczenie przed przetężeniem                        | Brak informacji |
| Stopień ochrony (IP)                                     | IP20            |