

## SMART WIFI CUBE WALL RGBW DG

Oprawy z technologią WiFi. Cechy produktu: Sterowanie za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART + WiFi (z co najmniej Androidem 4.4 lub iOS 9.0). Możliwość sterowania za pomocą głosu: Asystent Google lub Amazon Alexa. Niezależne sterowanie podstawowymi barwami RGB pozwala uzyskać około 16 milionów barw światła. Ściemnialne. Temperatura barwowa: 3000 K (Warm White - ciepłobiała). Protokół sieciowy: WiFi. Stopień ochrony: IP44. Korzyści ze stosowania produktu: Łatwa i szybka instalacja. Barwne oświetlenie ogrodowe i inteligentne opcje sterowania. Łączy funkcjonalność oświetlenia ogólnego i nastrojowego. Obszar zastosowań: Oświetlenie ogólne. Ogrody. Patia, balkony. Wyposażenie / Akcesoria: Śruby i kołki montażowe dostarczone w zestawie. Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu wymaga kompatybilnego systemu sterowania domem inteligentnym. Do sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART + WiFi wymagany jest smartfon lub tablet.



### Informacje ogólne

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| GTIN/EAN                  | 4058075478114          |
| Nazwa producenta          | LEDVANCE               |
| ID produktu wg producenta | 4058075478114          |
| Nazwa marki               | LEDVANCE               |
| Seria produktu            | SMART+ CUBE MULTICOLOR |
| Kraj pochodzenia          | Chiny                  |
| Kod celny                 | 94051098               |

### Opis ETIM

|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Klasa                                         | Oprawa ścienna/sufitowa (EC002892) |
| Grupa                                         | Oprawy oświetleniowe (EG000027)    |
| Do montażu ściennego                          | Tak                                |
| Przystosowane do zawieszenia                  | Nie                                |
| Do montażu sufitowego                         | Nie                                |
| Do montażu wbudowanego                        | Nie                                |
| Do montażu natynkowego                        | Tak                                |
| Przystosowane do tworzenia linii świetlnych   | Nie                                |
| Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1 | Nie                                |
| Źródło światła                                | LED, niewymienne                   |
| Zawiera źródło światła                        | Nie                                |
| Materiał obudowy                              | Aluminium                          |

|                                                               |                                     |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Kolor obudowy                                                 | Szary                               |
| Materiał klosza                                               | Inne                                |
| Rodzaj rastra                                                 | Matowy                              |
| Rodzaj napięcia                                               | AC                                  |
| Napięcie znamionowe                                           | 220..240 V                          |
| Rodzaj osprzętu                                               | Elektroniczny układ zapłonowy (EVG) |
| Ze statecznikiem                                              | Tak                                 |
| Ściemniacz 0-10 V                                             | Nie                                 |
| Ściemniacz 1-10 V                                             | Nie                                 |
| Ściemniacz DALI                                               | Nie                                 |
| Ściemniacz DMX                                                | Nie                                 |
| Ściemniacz DSI                                                | Nie                                 |
| Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)                       | Nie                                 |
| Ściemniacz GPRS                                               | Nie                                 |
| Ściemniacz LineSwitch                                         | Nie                                 |
| Ściemniacz systemowy producenta                               | Nie                                 |
| Ściemniacz PWM                                                | Nie                                 |
| Ściemniacz z odcinaniem fazy                                  | Nie                                 |
| Ściemniacz z nacinaniem fazy                                  | Nie                                 |
| Ściemniacz programowalny                                      | Nie                                 |
| Ściemniacz RF                                                 | Nie                                 |
| Ściemniacz triakowy                                           | Nie                                 |
| Ściemniacz Touch and Dim                                      | Nie                                 |
| Ściemniacz Zigbee                                             | Nie                                 |
| Ściemniacz z przyciskiem                                      | Nie                                 |
| Ściemniacz zależny od statecznika                             | Nie                                 |
| Bez funkcji ściemniania                                       | Nie                                 |
| Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła | A++, A+, A (LED)                    |
| Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C                        | 25000 h                             |
| Stopień ochrony (IP)                                          | IP44                                |
| Odporność udarowa                                             | IK03                                |
| Klasa ochronności                                             | I                                   |
| Do oświetlenia awaryjnego                                     | Nie                                 |
| Z czujnikiem ruchu                                            | Nie                                 |
| Z czujnikiem światła                                          | Nie                                 |
| Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym         | Nie                                 |
| Ze szczelinami wentylacyjnymi                                 | Nie                                 |
| Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11          | 650°C - 30 s                        |
| Maksymalna moc zestawu                                        | 9,50 W                              |
| Skuteczność świetlna oprawy                                   | 47 lm/W                             |
| Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1                            | 450 lm                              |

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Barwa światła                 | RGBW         |
| Temperatura barwowa           | 3000..3000 K |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 80-89        |
| Współczynnik mocy             | 0,5          |
| Szerokość                     | 80,0 mm      |
| Wysokość/głębokość            | 116,0 mm     |
| Długość                       | 110,0 mm     |
| Rodzaj okablowania            | Końcowe      |
| Liczba biegunów               | 3            |
| Typ połączenia                | Inne         |