Oscyloskop Uni-T UT81B z funkcją miernika uniwersalnego

Marka:
Uni-t

Kod produktu:
MIE0094

Kod EAN:
5901436741114

Opis techniczny

PARAMETRY OSCYLOSKOPU
Szerokość pasma: 8 MHz
Próbkowanie: 40 MS/s
Dokładność odchylania pionowego: ±(5%+1)
Czułość odchylania pionowego: 20 mV/div~500 V/div (1-2-5)
Zakres podstawy czasu: 100ns/div -5s/div (1-2-5)
Dokładność podstawy czasu: ±(0,01%+1)

ZAKRESY POMIAROWE
Napięcie stałe DC: 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 1000 V ±(0,8%+8)
Napięcie zmienne AC: 4 V / 40 V / 400 V / 750 V ±(1%+15)
Natężenie prądu stałego DC: 400 µA / 4000 µA / 40 mA / 400 mA / 4 A / 10 A ±(1%+8)
Natężenie prądu zmiennego AC: 400 µA / 4000 µA / 40 mA / 400 mA / 4 A / 10 A ±(1,5%+8)
Rezystancja: 400 Ohm / 4 kOhm / 40 kOhm/ 400 kOhm / 4 MOhm / 40 MOhm ±(1%+5)
Pojemność: 40 nF / 400 nF / 4 µF / 40 µF / 100 µF ±(3%+8)
Częstotliwość: 10 Hz ~ 10 MHz ±(0,1%+3)
Współczynnik wypełnienia: 0,1~99,99%
Test diod
Sprawdzanie ciągłości obwodu

DODATKOWE FUNKCJE
Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
Przesyłanie danych
Automatyczne wyłączanie
Pamięć: 10 ekranów i nastaw
Ustawienia kontrastu i jasności
Wskaźnik niskiego poziomu baterii
Podświetlany ekran LCD
Maksymalny odczyt: 4000

CECHY OGÓLNE
Złącze optyczne
Impedancja wejściowa napięcia stałego: ok. 10 MOhm

Zasilanie: 4x bateria 1,5 V (R6)
Wyświetlacz: 60 x 60 mm (160 x 160 px)
Waga: 498 g
Wymiary: 200 x 100 x 48 mm
Akcesoria: Zasilacz sieciowy, baterie, przewody pomiarowe, krokodylki, przewód USB, etui

Specyfikacja

Dane logistyczne	