

Miernik uniwersalny Uni-T PRO UT191T



UNI-T®

Marka:

Uni-t

Kod produktu:

MIE0369

Kod EAN:

5901890044936

Opis techniczny

ZAKRESY POMIAROWE

Napięcie prądu stałego DC: 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V $\pm(0,5\%+3)$

Napięcie prądu zmiennego AC: 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V $\pm(0,7\%+3)$ (Zakres częstotliwości prądu mierzonego: 45 ~ 400 Hz)

Napięcie zmienne AC dla źródeł o małej impedancji wewnętrznej: 600 V (2%+5)

Napięcie zmienne AC przy załączonym filtrze dolnoprzepustowym: 600 V (2%+5)

Natężenie prądu stałego DC: 600 μ A, 6000 μ A / 60 mA / 600 mA / 6 A / 20 A (0,8%+3)

Natężenie prądu zmiennego AC: 600 μ A, 6000 μ A / 60 mA / 600 mA / 6 A / 20 A (1%+3) (Zakres częstotliwości prądu mierzonego: 45 ~ 400 Hz)

Rezystancja: 600 Ohm / 6 kOhm / 60 kOhm / 600 kOhm / 6 MOhm / 60 MOhm $\pm(0,8\%+2)$

Pojemność: 6 nF / 60 nF ~ 600 μ F / 6 mF $\pm(3\%+5)$

Częstotliwość: 10 Hz ~ 1 MHz $\pm(0,1\%+4)$

Współczynnik wypełnienia: 0,1% ~ 99,9% $\pm(0,2\%+5)$

Temperatura: -40°C ~ 400°C $\pm(1\%+2)$; -40°F ~ 752°F $\pm(1\%+4)$

Test diod

Sprawdzanie ciągłości obwodu

DODATKOWE FUNKCJE

Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych

Pomiar True RMS

Zapis wartości MAX/MIN/peak

Zamrożenie ostatniego wskazania

Tryb pomiaru względnego

Podświetlany ekran LCD

Analogowy bargraf: 31 segmentów

Wskaźnik niskiego poziomu baterii

Automatyczne wyłączenie

Latarka

Maksymalny odczyt: 6000

CECHY OGÓLNE

Zasilanie: bateria 9 V

Rozmiar wyświetlacza: 58 x 42 mm

Wymiary produktu: 180 x 87 x 59 mm

Waga produktu: 428 g
Akcesoria: Bateria, przewody pomiarowe, sonda pomiaru temperatury, etui

Specyfikacja

Dane logistyczne	