

Metalowe dławice kablowe MPG-7

Metalowa dławica kablowa MPG-7 3-6,5 mosiądz niklowany, uszczelka poliamid 66 oraz NBR, -40°C do + 100°C (krótkotrwale do + 120°C)



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5901924532149
Nazwa producenta	TRYTYT
ID produktu wg producenta	MPG-7
Nazwa marki	Trytyt
PKWiU	24.44.26.0
Kod celny	74199990

Opis ETIM

Klasa	Dławnica kablowa (EC000441)
Grupa	Systemy prowadzenia kabli i przewodów (EG000009)
Rodzaj gwintu	PG
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG	7
Skok gwintu	1,5 mm
Długość gwintu	7 mm
Szerokość klucza	Brak informacji
Do przewodów o średnicy	3..6,5 mm
Materiał	Metal
Gatunek materiału	Mosiądz
Zabezpieczenie powierzchni	Niklowanie
Bezhalogenowe	Nie
Wzmocniony włóknem szklanym	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP68
Odporność na uderzenia	Tak
Kolor	Inne
Ochrona kabla przed zagięciem	Nie
Z przeciwnakrętką	Tak
Mocowanie zatrzaskowe w otworze	Nie
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa	Nie

Dławnica do kabla płaskiego	Nie
Z odciążeniem naprężeń	Nie
Rodzaj uszczelnienia	Uszczelki
Dławnica kablowa podzielna	Tak
Zakres temperatury pracy	-40..100 °C
Wykonanie przeciwwybuchowe	Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu	Brak
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu	Brak
Do kabli zbrojonych	Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC	Nie
Ekranowany	Nie