

PRODUCT-DETAILS

E 93/50

E 93/50 Fuse disconnecter



Ogólne informacje

Typ produktu	E 93/50
Kod zamówieniowy	2CSM277962R1801
Numer EAN	8012542586524
Opis katalogowy	E 93/50 Fuse disconnector
Opis	E 90 50/125 fuse holders are appropriate to protect against overloads and short circuits. They are designed for use with cylindrical fuses from 50 to 125 A.

Dane techniczne

Do użytku z	E 90
Do użytku z grupą produktową	Fuse holders
Napięcie znamionowe (U_r)	690 V
Znamionowe napięcie pracy	AC-20B 690 V
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1 kV
Częstotliwość znamionowa (f)	50...60 Hz
Straty mocy	na biegun 5 W
Liczba biegunów	3

Liczba zabezpieczonych biegunów	3
Momenty dokrecające	3...3.5 N·m
Kategoria użytkowania	Connecting and disconnecting under no-load conditions - occasional actuation (AC-20B)
Typ blokady	Padlockable
Rodzaj montażu	DIN rail
Rodzaj uszczelnienia	Sealing Wire
Materiał przewodnika	Copper
Dostępne opcje	No
Rekomendowany śrubokręt	Pozidriv 2
Przekrój kabli	Sztywny 2.5...25 mm² Sztywny Stranded 2.5...35 mm²
Rozmiar bezpiecznika	14x51 mm
	max. 90% with temp. +20 °C 50% with max. temp. +40 °C
Znamionowy prąd pracy AC (I _e)	50 A

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Przechowywanie -5...+40 °C Przechowywanie Operation -25...+70 °C
Stopień ochrony	IP20
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Informacje środowiskowe	See RoHS Information

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	4.5
Szerokość produktu netto	0.0801 m
Wysokość produktu netto	0.0965 m
Głębokość produktu netto	0.07326 m
Waga produktu netto	0.285 kg
Wymiary	4,5 module
Głębokość zabudowy (t ₂)	73.26 mm

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.1 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.074 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.107 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.285 kg
EAN opakowania (poziom)	8012542779629

1)

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85363030
E-Numer (Finlandia)	3017010
Kraj pochodzenia	Węgry (HU)

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CSC444009D2701
Informacje środowiskowe	See RoHS Information
Instrukcje i podręczniki	No document needed
Dane RoHS	2CSC444011K2701

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	2CSC444002B0204
Instrukcje i podręczniki	No document needed

Klasyfikacje

ETIM 7	EC002705 - Holder for cylindrical fuse
ETIM 8	EC002705 - Holder for cylindrical fuse
Kategoria produktu wg. WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85363030
Kod klasyfikacji	F

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CSM277523R1801	E 9F14 GG2 Fuse link	E 9F14 GG2	1	sztuka
2CSM277303R1801	E 9F14 GG4 Fuse link	E 9F14 GG4	1	sztuka
2CSM277083R1801	E 9F14 GG6 Fuse link	E 9F14 GG6	1	sztuka
2CSM291003R1801	E 9F14 GG8 Fuse link	E 9F14 GG8	1	sztuka
2CSM290983R1801	E 9F14 GG10 Fuse link	E 9F14 GG10	1	sztuka
2CSM290963R1801	E 9F14 GG12 Fuse link	E 9F14 GG12	1	sztuka
2CSM258783R1801	E 9F14 GG16 Fuse link	E 9F14 GG16	1	sztuka
2CSM257603R1801	E 9F14 GG20 Fuse link	E 9F14 GG20	1	sztuka
2CSM256423R1801	E 9F14 GG25 Fuse link	E 9F14 GG25	1	sztuka
2CSM258693R1801	E 9F14 GG32 Fuse link	E 9F14 GG32	1	sztuka
2CSM257513R1801	E 9F14 GG40 Fuse link	E 9F14 GG40	1	sztuka
2CSM256333R1801	E 9F14 GG50 Fuse link	E 9F14 GG50	1	sztuka

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Protection and Safety Devices → Cylindrical Fuse Holders and Fuse Switch Disconnectors

