

## DIONE LED PLUS 2350lm 830 IP65 I kl. RCR OPAL BIAŁY 22W

### Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 5905963950407 |
| Alt. ID produktu          | 950407        |
| Nazwa producenta          | LENA LIGHTING |
| ID produktu wg producenta | 950407        |
| Seria produktu            | DIONE LED     |

### Opis ETIM

|                                             |                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| Klasa                                       | Oprawa ścienna/sufitowa (EC002892) |
| Grupa                                       | Oprawy oświetleniowe (EG000027)    |
| Do montażu ściennego                        | Tak                                |
| Przystosowane do zawieszenia                | Nie                                |
| Do montażu sufitowego                       | Tak                                |
| Do montażu wbudowanego                      | Nie                                |
| Do montażu natynkowego                      | Tak                                |
| Przystosowane do tworzenia linii świetlnych | Nie                                |
| Źródło światła                              | LED, wymienne                      |
| Zawiera źródło światła                      | Tak                                |
| Kolor obudowy                               | Biały                              |
| Materiał klosza                             | Tworzywo sztuczne opalizowane      |
| Rodzaj rastra                               | Brak                               |
| Ze statecznikiem                            | Tak                                |
| Ściemniacz 0-10 V                           | Nie                                |
| Ściemniacz 1-10 V                           | Nie                                |
| Ściemniacz DALI                             | Nie                                |
| Ściemniacz DMX                              | Nie                                |
| Ściemniacz DSI                              | Nie                                |
| Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)     | Nie                                |
| Ściemniacz GPRS                             | Nie                                |
| Ściemniacz LineSwitch                       | Nie                                |
| Ściemniacz systemowy producenta             | Nie                                |
| Ściemniacz PWM                              | Nie                                |
| Ściemniacz z odcinaniem fazy                | Nie                                |
| Ściemniacz z nacinaniem fazy                | Nie                                |
| Ściemniacz programowalny                    | Nie                                |
| Ściemniacz RF                               | Nie                                |
| Ściemniacz triakowy                         | Nie                                |
| Ściemniacz Touch and Dim                    | Nie                                |
| Ściemniacz Zigbee                           | Nie                                |

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Ściemniacz z przyciskiem               | Nie          |
| Ściemniacz zależny od statecznika      | Nie          |
| Bez funkcji ściemniania                | Tak          |
| Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C | 54000 h      |
| Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C | 33000 h      |
| Stopień ochrony (IP)                   | IP65         |
| Odporność uderowa                      | IK10         |
| Klasa ochronności                      | I            |
| Do oświetlenia awaryjnego              | Nie          |
| Z czujnikiem ruchu                     | Tak          |
| Z czujnikiem światła                   | Nie          |
| Maksymalna moc zestawu                 | 22 W         |
| Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1     | 2350 lm      |
| Temperatura barwowa                    | 3000..3000 K |
| Współczynnik mocy                      | 0,9          |
| Wysokość/głębokość                     | 115 mm       |
| Średnica zewnętrzna                    | 340 mm       |