
**SMH****Mufa termokurczliwa przelotowa**

do kabli i przewodów nieopancerzonych o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

Uniwersalne zastosowanie do łączenia kabli lub przewodów z tworzyw sztucznych niskiego napięcia, np. Y(A)KY, Y(A)KXS, N(A)YY, N(A)Y2Y.

Wymiary**Zastosowania**

- Wnętrzne
- Zewnętrzne
- W ziemi
- W wodzie
- W kanałach kablowych
- Kable o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, 1-, 3-, 4-, 5-żyłowe
- Kable sygnalizacyjne

Zawartość

- Rury wewnętrzne
- Termokurczliwe złączki zaciskowe (dołączone jedynie do muf na kable sygnalizacyjne)
- Rura zewnętrzna
- Chusteczka czyszcząca (brak w SMH4-PL)
- Płótno ścierne
- Przejrzysta, ilustrowana instrukcja montażu

Właściwości

- Wysokie wartości izolacji elektrycznej
- Wodoszczelność
- Wolne od halogenów
- Wolne od silikonów
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna
- Odporne na promieniowanie UV, alkalia gruntowe i czynniki chemiczne
- Szeroki zakres przekrojów
- Nieograniczony czas magazynowania

Poziom napięcia

- U_0/U (U_m) 0,6/1 (1,2) kV


Certyfikaty

- EN 50393

Typ	L1 [mm]
SMH1	10-25
	35-70
	95-240
	150-300
	300-500
	400-630
	630/2x2,5
SMH3	1,5-16
	6-25
	25-70
	95-150
	185-300
SMH4	1,5-6
	1,5-16
	6-25
	16-50
	25-95
	25-150
SMH5	1,5-6
	1,5-10
	1,5-16
	6-25
	16-25

Typ	L1 [mm]
SMH	7/10 1,5-2,5
	12/14 1,5-2,5
	18/24 1,5-2,5
	30 1,5-2,5
	34/40 1,5-2,5
SMH4	PL-1 (16-35)
	PL-2 (35-70)
	PL-3 (70-120)
	PL-4 (95-150)
	PL-5 (150-240)
SMH5	PL-1 (16-35)
	PL-2 (35-70)
	PL-3 (95-150)
	PL-4 (150-240)

Zestawy nie zawierają złączek, które należy zamawiać oddzielnie.



Typ	kabel o izolacji z tworzyw sztucznych				Nr kat.	
						
	1x	3x	4x	5x		
	przekrój żyły kabla [mm²]					
do kabli i przewodów energetycznych						
SMH1	10-25	10-25				150154
	35-70	35-70				150158
	95-240	95-240				150160
	150-300	150-300				150161
	300-500	300-500				150162
SMH3	1,5-16		1,5-16			151500
	6-25		6-25			145266
	25-70		25-70			145267
	95-150		95-150			145270
	185-300		185-300			145273
SMH4	1,5-6			1,5-6		145246
	1,5-16			1,5-16		145249
	6-25			6-25		145296
	16-50			16-50		145320
	25-95			25-95		145332
	25-150			25-150		145282
	95-300			95-300		145342
	PL-1 (16-35)			16-35		7000010-48
	PL-2 (35-70)			35-70		7000011-48
	PL-3 (70-120)			70-120		7000012-48
	PL-4 (95-150)			95-150		7000013-48
	PL-5 (150-240)			150-240		7000014-48
SMH5	1,5-6				1,5-6	145255
	1,5-10				1,5-10	145257
	1,5-16				1,5-16	145338
	16-25				16-25	145295
	PL-1 (16-35)				16-35	7000006-48
	PL-2 (35-70)				35-70	7000007-48
	PL-3 (95-150)				95-150	7000008-48
	PL-4 (150-240)				150-240	7000009-48

Typ	Ilość żył	Przekrój żył [mm ²]	Nr kat.	
do kabli sygnalizacyjnych - zawierają złączki prasowane				
SMH	7/10 1,5-2,5	7-10	1,5-2,5	7000113-48
	12/14 1,5-2,5	12-14	1,5-2,5	7000123-48
	18/24 1,5-2,5	18-24	1,5-2,5	7000088-48
	30 1,5-2,5	30	1,5-2,5	7000124-48
	34/40 1,5-2,5	34-40	1,5-2,5	7000125-48
do kabli trakcyjnych - bez złączek				
SMH1	400-630	1	400-630	7000017-48
	500 VP*	1	500	7000018-48
	630 VP*	1	630	7000019-48
	630+2x2,5	1+2	630+2x2,5	7000033-48
	630+2x2,5 VP*	1+2	630+2x2,5	7000032-48

*Zestaw ze złączką prasowaną. Pozostałe zestawy nie zawierają złączek, które należy zamawiać oddzielnie.