



URETHAN

Lakier ochronno-izolacyjny



Zastosowanie

- Chroni przed wilgocią, korozją i reakcjami chemicznymi
- Tworzy powłokę zabezpieczająco-izolacyjną

Właściwości

- Wysoka trwałość i odporność na warunki atmosferyczne

Dane techniczne	Wartość
Gęstość	0,79 g/cm ³
Czas schnięcia	25-30 min
Wytrzymałość dielektryczna	82,9 kV/mm
Punkt zapłonu	-97°C

Typ	Opakowanie	Pojemność [l]	Nr kat.
URETHAN (bezbardwy)	Spray	0,4	124017
	Puszka	5	124018
	Beczka	20	124019

CONTACT CLEANER

Spray czyszczący

neutralny i czysty chemicznie



Zastosowanie

- Do czyszczenia elementów elektronicznych i elektrycznych
- Usuwa umiarkowane zabrudzenia takie jak kurz, włókna, olej, wilgoć lub pozostałość powstałą na skutek odcisków palców

Właściwości

- Neutralny
- Czysty chemicznie
- Nie wchodzi w reakcję z tworzywem sztucznym, gumą czy lakierami

Dane techniczne	Wartość
Gęstość	0,64 g/cm ³
Czas schnięcia	15 minut

Typ	Opakowanie	Pojemność [ml]	Nr kat.
CONTACT CLEANER	Spray	400	124024