


CHESK-I

Głowica wewnętrzna z końcówką śrubową

do kabli 1-żyłowych o izolacji z tworzyw sztucznych, do 36 kV



Zastosowanie

Głowice typu CHESK-I są zaprojektowane do kabli 1-żyłowych o izolacji z tworzyw sztucznych np. X(R)(U)H(A)KXS, YH(A)KXS, N(A)2XS(F)2Y z różnymi rodzajami ekranu na izolacji (grafityzowanymi, wytłaczanymi lub zdzieralnymi) i z żyłą powrotną z drutów lub taśm miedzianych.

Specyfikacja

- Jeden zestaw na trzy fazy z końcówkami śrubowymi na żyły robocze i powrotne
- Do kabli z żyłą powrotną z taśm zestaw uziemiający EGA należy zamawiać oddzielnie.

Zawartość

- Silikonowy element sterujący
- Rura termokurczliwa odporna na prądy pełzające i na wpływy atmosferyczne
- Klosz silikonowy
- Końcówki śrubowe na żyłę roboczą i powrotną

Certyfikaty

- CENELEC HD 629.1

Właściwości

- Szybka, łatwa i bezpieczna instalacja dzięki kombinacji komponentów nasuwanych i termokurczliwych.
- Niezawodna metoda wysteroowania pola elektrycznego na końcach ekranów poprzez kształtkę wykonaną z elastycznego materiału silikonowego
- Szeroki zakres przekrojów odpowiedni do wszystkich typów końcówek kablowych
- Nieograniczony czas magazynowania

Typ	L [mm]	Min. średnica na izolacji kabla po usunięciu zewnątrznej warstwy półprzewodzącej [mm]	Liczba kloszy na fazę	Średnica kloszy ØS [mm]	Przekrój nominalny [mm²]				Nr kat.	
					12 kV	17,5 kV	24 kV	36 kV		
U ₀ /U (U _m) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV										
CHESK-I 12kV	25-95	300	12,6			25-95				290443
	70-150	300	17,3			70-150				309514
	95-240	300	17,3			95-240				290444
	240-400	300	19,9			240-400				309516
U ₀ /U (U _m) 8,7/15 (17,5) kV										
CHESK-I 17kV	35-95	300	17,3	1	85		35-95			309517
	50-150	300	17,3	1	85		50-150			309519
	95-240	300	19,9	1	85		95-240			309520
	240-400	300	23,1	1	85		240-400			309521
U ₀ /U (U _m) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV										
CHESK-I 24kV	25-95	300	17,3	1	85			25-95		309522
	50-150	300	17,3	1	85			50-150		309523
	95-240	300	19,9	1	85			95-240		309525
	240-400	300	27,3	1	115			240-400		309526
U ₀ /U (U _m) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV										
CHESK-I 36kV	16-95	500	19,9	2	85				16-95	309527
	50-150	500	23,1	2	85				50-150	309528
	95-240	500	23,1	2	85				95-240	309529
	240-400	500	27,3	2	115				240-400	309530

L - długość głowicy