

WCHP 122 mm 1 1/4" UNC - 1 pc | Koronki diamentowe do wiercenia na mokro WCHP i WCHP-SB powyżej 52 mm



- Standardowy chwyt UNC 1 1/4".
- Wygrawerowana średnica i typ koronki zapewniają trwałą widoczność.
- Segmenty zgrzewane laserowo to gwarancja, że nie będą się odrywać.
- Wysokość segmentu 10 mm zapewnia doskonałą żywotność.
- Segmenty o unikalnej konstrukcji TURBO - szlifowane wstępnie, dla uzyskania lepszych parametrów od pierwszego otworu.
- Jeden rowek zewnętrzny i dwa wewnętrzne umożliwiają efektywne chłodzenie i usuwanie materiału.

Ø (mm)	122
Asfalt	Nie nadaje się
Bloki wapienne i piaskowca bardzo twarde	Nie nadaje się
Bloki wapienne i piaskowca miękkie i ścieralne	Limited suitability
Bloki wapienne i piaskowca średnie do twardego	Limited suitability
Catalogue product description [model variant][language independent]	WCHP 122
DCM2 250C & DCM2 350C	✓
Długość całkowita (mm)	525
Długość robocza (mm)	450
Gazowane oraz nadmuchiwane bloki betonowe	Najbardziej odpowiednie