
**SMHSV4****Mufa termokurczliwa przelotowa**

ze złączkami śrubowymi do kabli i przewodów nieopancerzonych o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

Uniwersalne zastosowanie do łączenia kabli lub przewodów z tworzyw sztucznych niskiego napięcia, np. Y(A)KY, Y(A)KXS, N(A)YY, N(A)Y2Y.

Wymiary

**Zastosowania**

- Wnętrzowe
- Zewnętrzne
- W ziemi
- W wodzie
- W kanałach kablowych
- Kable o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 4-żyłowe

Zawartość

- Rury wewnętrzne
- Złączki śrubowe
- Rura zewnętrzna
- Chusteczka czyszcząca
- Płótno ścierne
- Przezroczysta, ilustrowana instrukcja montażu

Właściwości

- Wysokie wartości izolacji elektrycznej
- Wodoszczelność
- Wolne od halogenów
- Wolne od silikonów
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna
- Odporne na promieniowanie UV, alkalia gruntowe i czynniki chemiczne
- Szeroki zakres przekrojów
- Nieograniczony czas magazynowania

Poziom napięcia

- U_0/U (U_m) 0,6/1 (1,2) kV

Certyfikaty

- EN 50393

Typ	L1 [mm]	kabel o izolacji z tworzyw sztucznych		Nr kat.
				
		4x		
		przekrój żyły kabla [mm ²]		
do kabli i przewodów energetycznych				
SMHSV4	6-50	500	6 - 50	7000100-48
	16-95	650	16 - 95	7000313-48
	50-150	800	50 - 150	7000101-48
	95-240	1000	95 - 240	7000102-48