THERMOVAL

KARTA PRODUKTU

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY BOY T2000

OPIS PRODUKTU

Grzejnik elektryczny BOY T2000 przeznaczony jest do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, biurowych itp. Urządzenie można instalować tylko w tzw. pomieszczeniach suchych, w których nie występuje podwyższony poziom wilgotności i zanieczyszczenia powietrza.
Grzejnik może być instalowany na ścianie obiektu lub wykorzystywany jako konstrukcja przenośna, wolnostojąca.
Obudowa wykonana jest ze stali tłoczonej, lakierowanej proszkowo z bocznymi elementami wykonanymi z odpornego na wysoką temperaturę, tworzywa sztucznego.
Urządzenie wyposażono w dwustopniową grzałkę grzebieniową , wysokotemperaturową o pełnej mocy 2,0 kW.
Wybór mocy grzewczej urządzenia odbywa się za pomocą podwójnego włącznika sieciowego, wyposażonego w lampki kontrolne.
Do ustawienia temperatury w pomieszczeniu służy pokrętło termostatu powietrznego, bimetalowego.

DANE TECHNICZNE

Sterowanie ..... pokrętło mechaniczne, nastawne
Element sterujący ..... termostat bimetalowy, powietrzny
Element grzejny ..... grzałka grzebieniowa, wysokotemperaturowa
Moc grzejna .....2000 W
Podział mocy ..... 1000 W / 2000 W
Włącznik sieciowy ..... mechaniczny, podwójny z lampkami kontrolnymi
Zasilanie ..... 230 V 50 Hz
Zakres regulacji temp. powietrza ..... od +7 do +28°C
Dopuszczalna temp. otoczenia ..... od 0 do +30°C
Stopień ochrony IP20
Klasa ochrony II
Obudowa główna .. blacha stalowa, lakierowana proszkowo
Kolor ..... biały
Obudowy boczne + nóżki ..... tworzywo sztuczne
Kolor ..... jasny szary
Mocowanie ścienne ..... 2 x profil stalowy
Zabezpieczenie ..... bezpiecznik termiczny
Przewód zasilający z wtyczką ..... 1,2 m

INFORMACJE DODATKOWE

Wymiary podawane są w układzie ..... szer. / wys. / gł.

Wymiary obudowy (mm) ..... 600 x 450 x 110
Wymiary wersji wolnostojącej (mm) ..... 620 x 495 x 200
Odległość od ściany, instalacja naścienna (mm) 130
Waga netto (kg)..... 3,2
.
Wymiary opakowania (mm) ..... 640 x 460 x 115
Waga w opakowaniu brutto (kg) 3,95
Ilość grzejników na palecie EUR (szt) 36

Zawartość opakowania
1 szt - grzejnik
2 szt - nóżki
2 szt - uchwyt montażowy, naścienny
1 szt - instrukcja obsługi
1 szt - druk karty gwarancyjnej

Gwarancja ..... 24 miesiące
Dopuszczenie ..... deklaracja CE
Produkt spełnia wymogi normy ..... ErP 2009/125/WE

WYMIARY (mm)





wolnostojący instalacja naścienna