

DILER-22-G(24VDC) - Stycznik pomocniczy, 2zz+2zr, DC

Stycznik pomocniczy, Asortyment: Małe styczniki DILER, Aplikacja: stycznik pomocniczy, Opis: ze stykami wymuszonymi, Sposób podłączenia: Zaciski śrubowe, Znamionowy prąd pracy konwencjonalny prąd termiczny 1-biegunowy otwarte przy 50 °C: $I_{th} = I_e = 10\text{ A}$, Znamionowy prąd pracy AC-15 220 V 230 V 240 V: $I_e = 6\text{ A}$, 380 V 400 V 415 V: $I_e = 3\text{ A}$, Wyposażenie w styki Z = Zestyk zwierny: 2 zestyk zwierny, Wyposażenie w styki R = Styki rozwierny: 2 R, Parametr/wersja kombinacji Parametr: 22E, Napięcie uruchamiania: 24 V DC, Rodzaj prądu AC/DC: Praca DC, Stopień ochrony: IP20, Wskazówki: Elementy łączeniowe zgodne z EN 50011., Nazwa przyłącza cewki zgodnie z EN 50005., Wbudowana kombinacja rezystorów diodowych, Moc cewki 2.6 W., Normy i przepisy: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4015080100423
Nazwa producenta	EATON
ID produktu wg producenta	010042
Kraj pochodzenia	Niemcy
Kod celny	85364900

Opis ETIM

Klasa	Stycznik pomocniczy, przekaźnik (EC000196)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Znamionowe napięcie sterowania U_s dla AC 50 Hz	0..0 V
Znamionowe napięcie sterowania U_s dla AC 60 Hz	0..0 V
Znamionowe napięcie sterowania U_s dla DC	24..24 V
Rodzaj napięcia sterowania	DC
Znamionowy prąd pracy I_e , 400 V	3 A
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego	Połączenie śrubowe
Sposób montażu	Szyna DIN / śruba
Złącze (interfejs)	Nie
Liczba styków pomocniczych rozwiernych	2
Liczba styków pomocniczych zwiernych	2
Liczba styków pomocniczych rozwiernych zwłoczących	0
Liczba styków pomocniczych zwiernych wyprzedzających	0
Liczba styków pomocniczych przełączających	0
Ze wskaźnikiem LED	Nie

Obsługa ręczna	Nie
----------------	-----

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4015080100423
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4015081833948
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1014391
--------	---------