

ETR4-51-A - Przełącznik czasowy, trójkąt gwiazda, 50ms, 1W, 3-60s, 24-240VAC/DC

Elektroniczny przełącznik czasowy zgodny z IEC/EN 61812-1, VDE 0435, szerokość 22.5mm, przedział czasu 3-60s, żywotność mechaniczna 30 * 10⁶, wyłącznik naprądowy DIN, dowolne położenie montażowe, 24-240VAC/DC, przełączanie gwiazda-trójkąt, konstrukcja przemysłowa



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4015080318842
Nazwa producenta	EATON
ID produktu wg producenta	031884
Kraj pochodzenia	Chiny
Kod celny	85364900

Opis ETIM

Klasa	Przełącznik czasowy (EC001439)
Grupa	Przełączniki (EG000019)
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie śrubowe
Funkcja opóźnionego załączenia	Nie
Funkcja opóźnionego wyłączenia	Nie
Funkcja załączania impulsowego	Nie
Funkcja wyłączenia impulsowego	Nie
Funkcja gwiazda-trójkąt	Tak
Funkcja formowania impulsu	Nie
Funkcja migotania, załączanie zboczem opadającym, czas ustalony	Nie
Funkcja migotania, załączanie zboczem narastającym, czas ustalony	Nie
Funkcja taktowania zboczem opadającym, czas nastawiany	Nie
Funkcja taktowania zboczem narastającym, czas nastawiany	Nie
Z gniazdem wtykowym	Nie
Możliwość sterowania zdalnego	Nie
Odpowiedni do systemów zdalnego sterowania	Nie

Blok styków pomocniczych montowany na styczniku	Nie
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz	24..240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz	24..240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	24..240 V
Rodzaj napięcia sterowania	AC/DC
Prąd znamionowy	3 A
Zakres nastawy czasu	3..60 s
Liczba wyjść bezzwłocznych, styk rozwierny	0
Liczba wyjść bezzwłocznych, styk zwierny	1
Liczba wyjść bezzwłocznych, styk przełączny	0
Liczba wyjść zwłocznych, styk rozwierny	0
Liczba wyjść zwłocznych, styk zwierny	1
Liczba wyjść zwłocznych, styk przełączny	0
Wyjścia, rewersyjne zwłoczne/bezzwłoczne	Nie
Z wyjściem półprzewodnikowym	Nie
Do montażu na szynie TH	Tak
Do montażu czołowego	Nie
Szerokość	23 mm
Wysokość	83 mm
Głębokość	103 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4015080318842
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1014534
--------	---------