


T0-4-8440/E - Przełącznik liczby biegunów, dahlander, 3b, Ie=12A, TC 0-1-2, 45°, 48x48mm, montaż

Przełącznik liczby biegunów, Asortyment: Łącznik sterowniczy, Identyfikator typu: T0, z czarnym pokrętkiem i tabliczką czołową, Styki: 8, Stopień ochrony: Przód IP65, Wykonanie: montaż, Funkcja łączenia: Układ Dahlandera, 2 prędkości obrotowych, Kąt łączenia: 60 °, Przebieg łączenia: bez samopowrotu, z 0-położeniem, Tabliczka czołowa: 0-1-2, Moc znamionowa AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Pomiarowy prąd stały: Iu = 20 A, 4 Zespół montażowy/zespoły montażowe, Normy i przepisy: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Rozłącznik izolacyjny zgodny z IEC/EN 60947-3



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4015080412229
Nazwa producenta	EATON
ID produktu wg producenta	041222
Kraj pochodzenia	Wielka Brytania
Kod celny	85365080

Opis ETIM

Klasa	Rozłącznik (EC001105)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Model	Przełącznik Dahlandera
Liczba biegunów	3
Z pozycją 0	Tak
Z powrotem do położenia 0	Nie
Znamionowy prąd ciągły Iu	20 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V	11,5 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	4 kW
Stopień ochrony (IP) części czołowej	IP65
Stopień ochrony części czołowej (NEMA)	12
Liczba styków pomocniczych rozwiernych	0
Liczba styków pomocniczych zwiernych	0
Liczba styków pomocniczych przełącznych	0
Do montażu na płycie	Nie

Do montażu tablicowego	Tak
Do instalacji w tablicach rozdzielczych	Nie
Do montażu pośredniego	Nie
Kompletne urządzenie w obudowie	Nie
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Rodzaj elementu wykonawczego	Przełącznik
Rodzaj połączenia styków głównych	Połączenie śrubowe

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4015080412229
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1014573
--------	---------