


T0-1-8210/E - Przełącznik, 1b, Ie=12A, TC 1-0-2, 45°, bez samopowrotu, 48x48mm, montaż

Przełącznik, Asortyment: łącznik sterowniczy, Identyfikator typu: T0, z czarnym pokrętkiem i tabliczką czołową, Styki: 2, Stopień ochrony: Przód IP65, Wykonanie: montaż, Kąt łączenia: 60°, Przebieg łączenia: bez samopowrotu, z 0-położeniem, Tabliczka czołowa: 1-0-2, Moc znamionowa AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Pomiarowy prąd stały: I_u = 20 A, 1 Zespół montażowy/zespoły montażowe, Normy i przepisy: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Rozłącznik izolacyjny zgodny z IEC/EN 60947-3



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4015080127420
Nazwa producenta	EATON
ID produktu wg producenta	012742
Kraj pochodzenia	Wielka Brytania
Kod celny	85365080

Opis ETIM

Klasa	Rozłącznik (EC001105)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Model	Przełącznik
Liczba biegunów	1
Z pozycją 0	Tak
Z powrotem do położenia 0	Nie
Znamionowy prąd ciągły I _u	20 A
Znamionowy prąd pracy I _e dla AC-3, 400 V	11,5 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	4 kW
Stopień ochrony (IP) części czołowej	IP65
Stopień ochrony części czołowej (NEMA)	12
Liczba styków pomocniczych rozwiernych	0
Liczba styków pomocniczych zwiernych	0
Liczba styków pomocniczych przełącznych	0
Do montażu na płycie	Nie
Do montażu tablicowego	Tak

Do instalacji w tablicach rozdzielczych	Nie
Do montażu pośredniego	Nie
Kompletne urządzenie w obudowie	Nie
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Rodzaj elementu wykonawczego	Przełącznik
Rodzaj połączenia styków głównych	Połączenie śrubowe

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4015080127420
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1014423
--------	---------