

## Dławnica kablowa (czarna) 10szt./opk - DK\_PG-48-C/1

Dławnice kablowe przeznaczone do uszczelniania przejść przewodów przez obudowy urządzeń elektrycznych. Wykonane z bardzo wytrzymałego, samogasnącego, wolnego od halogenów i fosforu materiałów. Łatwe w montażu.

Cechy szczególne:

- materiał: poliamid PA66
- temperatura pracy od -40°C do 100°C
- stopień ochrony IP68
- klasa palności UL94V-2
- dostępne rozmiary: PG7-PG48 i M12-M40
- dostępne w kolorze szarym (RAL 7035) i czarnym (RAL 9005)
- posiadają na nakrętce zintegrowane zabezpieczenie antywibracyjne



### Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 5905912871814 |
| Nazwa producenta          | ERKO          |
| ID produktu wg producenta | DK_PG-48-C/1  |

### Opis ETIM

|                                         |                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Klasa                                   | Dławnica kablowa (EC000441)                      |
| Grupa                                   | Systemy prowadzenia kabli i przewodów (EG000009) |
| Rodzaj gwintu                           | PG                                               |
| Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG | 48                                               |
| Długość gwintu                          | 14 mm                                            |
| Szerokość klucza                        | 64 mm                                            |
| Do przewodów o średnicy                 | 37..44 mm                                        |
| Materiał                                | Tworzywo sztuczne                                |
| Gatunek materiału                       | Poliamid (PA)                                    |
| Zabezpieczenie powierzchni              | Stan surowy                                      |
| Bezhalogenowe                           | Tak                                              |
| Wzmocniony włóknem szklanym             | Nie                                              |
| Stopień ochrony (IP)                    | IP68                                             |
| Odporność na uderzenia                  | Nie                                              |
| Kolor                                   | Czarny                                           |
| Numer RAL                               | 9005                                             |
| Ochrona kabla przed zagięciem           | Tak                                              |
| Z przeciwnakrętką                       | Tak                                              |
| Mocowanie zatrzaskowe w otworze         | Nie                                              |

|                                                                      |             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Model                                                                | Prosty      |
| Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa                               | Nie         |
| Dławnica do kabla płaskiego                                          | Nie         |
| Z odciążeniem naprężeń                                               | Nie         |
| Rodzaj uszczelnienia                                                 | Uszczelki   |
| Dławnica kablowa podzielna                                           | Nie         |
| Zakres temperatury pracy                                             | -40..100 °C |
| Wykonanie przeciwwybuchowe                                           | Nie         |
| Do kabli zbrojonych                                                  | Nie         |
| Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC | Nie         |

## Atrybuty

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1027563 |
|--------|---------|