

Głowica zaciskowa - GU_120-K9

Głowica hydrauliczna do końcówek i złączy:

- oczkowych bez izolacji (matryce UA) 10÷120 mm²
- oczkowych z izolacją (matryce UE) 10÷120 mm²
- tulejkowych bez izolacji i z izolacją (matryce UT) 25÷185 mm²
- rurowych Cu na żyłach kabli i przewodów (matryce USM) 6÷120 mm²
- rurowych Al na żyłach kabli i przewodów (matryce USM) 16 ÷ 120 mm²
- przeformowywania na okrągło sektorowych żył Al (matryce UF) 16÷120 mm²

Służy do intensywnych prac instalatorskich.

Współpracuje z pompą hydrauliczną H 800 i agregatami hydraulicznymi:

AH 100, AH 500, AH 550, AH 500L.

Matryce zaciskowe - tabela poniżej.

Długość: 205 mm; Masa (bez matryc): 1,85 kg; Nacisk: 80 kN;

Ciśnienie robocze: 630 bar



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5905912890693
Nazwa producenta	ERKO
ID produktu wg producenta	GU_120-K9
PKWiU	25.73.60.0
Kod celný	82073010

Opis ETIM

Klasa	Praska do końcówek oczkowych, końcówek tulejkowych, złączy ekranowanych (EC000168)
Grupa	Prasy, narzędzia do cięcia i usuwania izolacji (EG000052)
Odpowiednie do	Końcówki kablowe i złączki
Kształt zacisku/praski	Inne
Przekrój	6..120 mm ²
Zakres AWG	Nie dotyczy
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)	Nie
Konstrukcja/napęd	Hydrauliczna głowica zaciskowa
Z automatycznym powrotem	Tak