

Pompa hydrauliczna z przewodem hydraulicznym 2 mb i automatycznym spustem ciśnienia - H_800-A-K20

Pompa hydrauliczna do prac montażowych i remontowych w miejscach trudno dostępnych, z dala od źródeł energii:

- współpracuje ze wszystkimi głowicami i urządzeniami produkcji ERKO (wyposażonymi w szybkozłącze PT)
 - wydajna praca - 2 obwody:
 - szybkiego dojazdu (niskie ciśnienie)
 - pracy (wysokie ciśnienie)
 - standardowo wyposażona w przewód hydrauliczny (dł. 2m) i szybkozłącze PM
 - możliwość wykonania pompy z manometrem (H 800M), z automatycznym spustem (H 800A), z automatycznym spustem i manometrem (H 800AM)
- Długość: 450 mm; Masa: 8,4 kg; Ciśnienie robocze: 630 bar



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5905912871524
Nazwa producenta	ERKO
ID produktu wg producenta	H_800-A-K20
PKWiU	25.73.60.0
Kod celny	82073010

Opis ETIM

Klasa	Napęd hydrauliczny (EC001185)
Grupa	Prasy, narzędzia do cięcia i usuwania izolacji (EG000052)
Konstrukcja/napęd	Hydrauliczna pompa nożna
Ciśnienie nominalne	630 bar

Atrybuty

ERP ID	1027845
--------	---------