

Mufa przelotowa termokurczliwa do kabli czterożyłowych 1 kpl/opk - MPT_5-CX4-120-300/1

Mufy przelotowe służą do łączenia kabli energetycznych typu Y/A/KY oraz Y/A/KXS o napięciu 0,6/1 kV.

- izolacja żył roboczych odtwarzana za pomocą rur termokurczliwych pogrubianych z wewnętrzną warstwą kleju termotopliwego
- zabezpieczenie mechaniczne i uszczelnienie zewnętrzne stanowi powłokowa rura termokurczliwa z klejem



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5905912902242
Nazwa producenta	ERKO
ID produktu wg producenta	MPT_5-CX4-120-300/1
PKWiU	27.90.12.0
Kod celny	82073010

Opis ETIM

Klasa	Mufa kablowa przelotowa (EC001169)
Grupa	Połączenia i technologie połączeniowe / materiały izolacyjne (EG000047)
Napięcie znamionowe U0/U (Um)	0,6/1 (1,2) kV
Model	Termokurczliwy
Do łączenia przewodów izolowanych papierem z izolowanymi tworzywem sztucznym	Brak informacji
Liczba przewodów	4
Nominalny przekrój przewodu	120..300 mm²
Zatwierdzone do sektora górniczego	Brak informacji
Z ekranem koncentrycznym	Nie
Odpowiednie do	Brak informacji
Akcesoria łączeniowe (w zestawie)	Brak
Bezhalogenowe	Brak informacji

Atrybuty

ERP ID	1028335
--------	---------