

Palczatka termokurczliwa dwupalczasta 1 szt. /opk. - PAL2_50-185-C/1

Palczatki termokurczliwe do uszczelniania rozgałęzień żył kabli energetycznych o izolacji z tworzyw sztucznych, gumy lub papieru przesycanego. • stosowane na napięcie do ,6/1kV jako bezpośrednia izolacja elektryczna

- stosowane na napięcie do 18/30kV jako komponent zestawów głowic
- możliwość zastosowania do kabli dwu, trzy, cztero i pięciożyłowych
- odporne na ścieranie
- odporne na zmienne warunki atmosferyczne
- odporne na działanie większości substancji chemicznych
- odporne na działanie promieniowania UV
- wykonane ze stabilizowanych termicznie, usieciowionych polimerów
- pokryte od wewnątrz klejem termotopliwym, zapewniającym dodatkowe uszczelnienie



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5902846502883
Nazwa producenta	ERKO
ID produktu wg producenta	PAL2_50-185-C/1

Opis ETIM

Klasa	Palczatka termokurczliwa (EC002464)
Grupa	Połączenia i technologie połączeniowe / materiały izolacyjne (EG000047)
Rodzaj	Termokurczliwy
Model	Do przewodów 2 żyłowych
Średnica korpusu przed skurczeniem	90 mm
Średnica korpusu po skurczeniu	45 mm
Całkowita długość po skurczeniu	195 mm
Średnica wewnętrzna palca po skurczeniu	15 mm
Średnica wewnętrzna palca przed skurczeniem	43 mm
Zakres temperatur pracy	-55..110 °C