

Praska tulejkowa sześciokątna 16mm² - T_16S

Praska do końcówek:

- tulejkowych bez izolacji (typ TA)
- tulejkowych z izolacją (typ TE, TV)

Zakres przewodów: 0,08 ÷ 16 mm².

Cechy użytkowe:

- sześciokątna forma zaprasowania
- ruchoma wkładka centrująca do dokładnego umieszczenia końcówek o małym przekroju
- dwukomponentowa rękojeść zapobiega ześlizgnięciu się dłoni
- mechanizm zapadkowy umożliwia łatwe zaprasowywanie przy użyciu minimalnej siły

Długość: 215 mm; Masa: 550 g



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5905912878493
Nazwa producenta	ERKO
ID produktu wg producenta	T_16S
PKWiU	25.73.30.0

Opis ETIM

Klasa	Praska do końcówek oczkowych, końcówek tulejkowych, złączy ekranowanych (EC000168)
Grupa	Prasy, narzędzia do cięcia i usuwania izolacji (EG000052)
Odpowiednie do	Końcówki tulejkowe
Kształt zacisku/praski	Inne
Przekrój	0,008..16 mm ²
Długość	215 mm
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)	Tak
Konstrukcja/napęd	Mechaniczny
Wymienne matryce	Nie
Z automatycznym powrotem	Tak

Atrybuty

ERP ID	1028611
--------	---------