

Stycznik modułowy 25A 4 styki zwierne (2 mod. 4 bieg.) - R 25-40 230V

Stycznik modułowy 25A 4 styki zwierne (2 mod. 4 bieg.)



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5904722903432
Alt. ID produktu	R 25-40 230V
Nazwa producenta	ETI POLAM
ID produktu wg producenta	002462310
Seria produktu	ETICON
PKWiU	27.12.23.0
Kod celny	85364900

Opis ETIM

Klasa	Stycznik instalacyjny (EC001653)
Grupa	Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062)
Znamionowe napięcie pracy	230..400 V
Znamionowy prąd pracy	25 A
Kategoria użytkowania	1
Znamionowe napięcie sterujące	230..230 V
Rodzaj napięcia zasilania	AC
Rodzaj napięcia sterowania	AC
Liczba styków zwirnych	4
Liczba styków rozwiernych	0
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek	3000 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek	1190 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)	2552 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)	1360 VA
Suwak do obsługi manualnej	Nie
Szerokość wyrażona liczbą modułów	2

Głębokość wbudowania	60 mm
Możliwość dodatkowego wyposażenia	Tak
Stopień ochrony (IP)	IP20

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	9005738817914
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1030308
--------	---------