

## Plafoniera LED CORSO LED V2 24-NW



### Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 8595665312220 |
| Nazwa producenta          | Kanlux        |
| ID produktu wg producenta | 31222         |

### Opis ETIM

|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Klasa                                         | Oprawa ścienna/sufitowa (EC002892) |
| Grupa                                         | Oprawy oświetleniowe (EG000027)    |
| Do montażu ściennego                          | Nie                                |
| Przystosowane do zawieszenia                  | Nie                                |
| Do montażu sufitowego                         | Tak                                |
| Do montażu wbudowanego                        | Nie                                |
| Do montażu natynkowego                        | Tak                                |
| Przystosowane do tworzenia linii świetlnych   | Nie                                |
| Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1 | Nie                                |
| Źródło światła                                | LED, niewymienne                   |
| Zawiera źródło światła                        | Tak                                |
| Liczba źródeł światła                         | 1                                  |
| Oprawka                                       | Brak informacji                    |
| Materiał obudowy                              | Inne                               |
| Zabezpieczenie powierzchni obudowy            | Inne                               |
| Kolor obudowy                                 | Biały                              |
| Materiał klosza                               | Tworzywo sztuczne matowe/satynowe  |
| Rodzaj rastra                                 | Brak informacji                    |
| Rodzaj napięcia                               | AC                                 |
| Napięcie znamionowe                           | 220..240 V                         |
| Prąd znamionowy                               | Brak informacji                    |
| Rodzaj osprzętu                               | Nie wymagany                       |
| Osprzęt wymienny                              | Nie                                |
| Ściemniacz 0-10 V                             | Nie                                |
| Ściemniacz 1-10 V                             | Nie                                |
| Ściemniacz DALI-2                             | Nie                                |

|                                                                                  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Ściemniacz DALI                                                                  | Nie                         |
| Ściemniacz DMX                                                                   | Nie                         |
| Ściemniacz DSI                                                                   | Nie                         |
| Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)                                          | Nie                         |
| Ściemniacz GPRS                                                                  | Nie                         |
| Ściemniacz LineSwitch                                                            | Nie                         |
| Ściemniacz systemowy producenta                                                  | Nie                         |
| Ściemniacz PWM                                                                   | Nie                         |
| Ściemniacz z odcinaniem fazy                                                     | Nie                         |
| Ściemniacz z nacinaniem fazy                                                     | Nie                         |
| Ściemniacz programowalny                                                         | Nie                         |
| Ściemniacz RF                                                                    | Nie                         |
| Ściemniacz triakowy                                                              | Nie                         |
| Ściemniacz Touch and Dim                                                         | Nie                         |
| Ściemniacz Zigbee                                                                | Nie                         |
| Ściemniacz z przyciskiem                                                         | Nie                         |
| Ściemniacz zależny od statecznika                                                | Nie                         |
| Bez funkcji ściemniania                                                          | Tak                         |
| Podział światła                                                                  | Asymetryczny                |
| Kąt rozsyłu światła                                                              | Wiązka bardzo szeroka > 80° |
| Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)                                 | SDCM6                       |
| Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła                    | Brak informacji             |
| Klasa efektywności energetycznej dostarczonego wymiennego źródła światła         | Brak informacji             |
| Najwyższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła             | Brak informacji             |
| Najniższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła             | Brak informacji             |
| Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)                                        | Brak informacji             |
| Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C                                           | Brak informacji             |
| Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C                                           | Brak informacji             |
| Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C                                           | Brak informacji             |
| Utrzymanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq) | Brak informacji             |
| Utrzymanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq) | Brak informacji             |
| Utrzymanie strum. świetln. przy śr. żywotności 75.000h, w temp. otocz. 25°C (tq) | Brak informacji             |
| Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 35.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)      | Brak informacji             |
| Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)      | Brak informacji             |
| Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 75.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)      | Brak informacji             |

|                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Maks. liczba oprav na wyłącznik nadprądowy B16        | Brak informacji |
| Maks. liczba oprav na wyłącznik nadprądowy C16        | Brak informacji |
| Stopień ochrony (IP)                                  | IP44            |
| Stopień ochrony (NEMA)                                | Brak informacji |
| Odporność uderowa                                     | Brak informacji |
| Klasa ochronności                                     | I               |
| Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D”        | Nie             |
| Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1      | -20..35 °C      |
| Do oświetlenia awaryjnego                             | Nie             |
| Zintegrowane zasilanie awaryjne                       | Nie             |
| Z czujnikiem ruchu                                    | Nie             |
| Z czujnikiem światła                                  | Nie             |
| Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym | Nie             |
| Ze szczelinami wentylacyjnymi                         | Nie             |
| Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11  | Brak            |
| Do lamp o mocy                                        | 24..24 W        |
| Maksymalna moc zestawu                                | 24 W            |
| Skuteczność świetlna oprawy                           | 71 lm/W         |
| Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1                    | 1700 lm         |
| Barwa światła                                         | Biały           |
| Temperatura barwowa                                   | 4000..4000 K    |
| Wartość migotania Pst LM                              | Brak informacji |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)                         | 70-79           |
| Współczynnik mocy                                     | Brak informacji |
| Wartość efektu stroboskopowego SVM                    | Brak informacji |
| System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)   | Nie             |
| Szerokość                                             | 380 mm          |
| Wysokość/głębokość                                    | 70 mm           |
| Długość                                               | 380 mm          |
| Średnica zewnętrzna                                   | 380 mm          |
| Długość wbudowania                                    | Brak informacji |
| Szerokość wbudowania                                  | Brak informacji |
| Wysokość/głębokość wbudowania                         | Brak informacji |
| Średnica wbudowania                                   | 350 mm          |
| Rodzaj okablowania                                    | Brak informacji |
| Liczba biegunów                                       | Brak informacji |
| Przekrój przewodu                                     | Brak informacji |
| Typ połączenia                                        | Zacisk śrubowy  |
| Współczynnik harmonicznych (THD)                      | Brak informacji |
| Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471     | Brak informacji |
| Ujednolicony wskaźnik ośnienia (UGR)                  | Brak informacji |
| Światłość                                             | Brak informacji |

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Wiele barw                           | Nie |
| Wiele poziomów strumienia świetlnego | Nie |
| Wiele szerokości wiązki światła      | Nie |
| Obsługa przez bluetooth              | Nie |
| Kompatybilny z Apple HomeKit         | Nie |
| Kompatybilny z Asystentem Google     | Nie |
| Kompatybilny z Amazon Alexa          | Nie |
| Z obsługą IFTTT                      | Nie |