

Moduł wyjść binarnych DQ 32X24VDC/0,5A Basic S7-1500

SIMATIC S7-1500, Digital output module, DQ32x24 V DC/0.5A BA, 32 channels in groups of 8, 4 A per group incl. push-in front connector



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4047623402503
Alt. ID produktu	6ES7522-1BL10-0AA0
Nazwa producenta	SIEMENS
ID produktu wg producenta	6ES75221BL100AA0
Kraj pochodzenia	Niemcy
Kod celny	85389091

Opis ETIM

Klasa	Moduł wejść/wyjść cyfrowych sterownika PLC (EC001419)
Grupa	Przemysłowe Programowalne Sterowniki Logiczne PLC (EG000024)
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz	Nie dotyczy
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz	Nie dotyczy
Napięcie zasilające dla DC	20,4..28,8 V
Rodzaj napięcia zasilającego	DC
Liczba wejść cyfrowych	0
Liczba wyjść cyfrowych	32
Konfigurowalne wejścia cyfrowe	Nie dotyczy
Konfigurowalne wyjścia cyfrowe	Tak
Prąd wejściowy dla sygnału 1	60 mA
Rodzaj napięcia wejściowego	DC
Rodzaj wyjścia cyfrowego	Tranzystor
Prąd wyjściowy	0,5 A
Rodzaj napięcia wyjściowego	DC
Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia	Tak
Redundancja	Tak

Opóźnienie przy zmianie sygnału	0,5..0,1 ms
Do układów bezpieczeństwa	Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)	Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)	Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów	ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów, kat. 3G
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów	Brak
Szerokość	25 mm
Wysokość	147 mm
Głębokość	129 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4047623402503
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1106634
--------	---------