

Moduł wyjść binarnych SM322, 32DO 24VDC/0,5A, suma prądu wyj.: 4A na grupę (16A na moduł), izolacja optyczna

SIMATIC S7-300, DIGITAL OUTPUT SM 322, OPTICALLY ISOLATED, 32DO, 24V DC, 0.5A, 1 X 40 PIN, SUM OF OUTPUT CURRENTS 4A/GROUP (16A/MODULE)



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4025515060932
Alt. ID produktu	6ES7322-1BL00-0AA0
Nazwa producenta	SIEMENS
ID produktu wg producenta	6ES73221BL000AA0
Kraj pochodzenia	Niemcy
Kod celny	85389091

Opis ETIM

Klasa	Moduł wejść/wyjść cyfrowych sterownika PLC (EC001419)
Grupa	Przemysłowe Programowalne Sterowniki Logiczne PLC (EG000024)
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz	0..0 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz	0..0 V
Napięcie zasilające dla DC	20,4..28,8 V
Rodzaj napięcia zasilającego	DC
Liczba wejść cyfrowych	0
Liczba wyjść cyfrowych	32
Konfigurowalne wyjścia cyfrowe	Tak
Rodzaj wyjścia cyfrowego	Tranzystor
Prąd wyjściowy	0,5 A
Dozwolone napięcie wyjściowe	28,8..0 V
Rodzaj napięcia wyjściowego	DC
Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia	Tak
Redundancja	Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego	Zacisk śrubowy/sprężynowy

Opóźnienie przy zmianie sygnału	0,5..0,1 ms
Do układów bezpieczeństwa	Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)	Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)	Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów	ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów, kat. 3G
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów	Brak
Szerokość	40 mm
Wysokość	125 mm
Głębokość	120 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4025515060932
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1086851
--------	---------