

# Rozłącznik izolacyjny 40A 400V 3NO z możliwością zdalnego wyzwalańia, SENTRON 5TE24

SWITCH 400V 3POLE 40A, T=70MM



## Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 4001869187600 |
| Alt. ID produktu          | 5TE2413-0     |
| Nazwa producenta          | SIEMENS       |
| ID produktu wg producenta | 5TE2413-0     |
| Kod celny                 | 85362010      |

## Opis ETIM

|                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Klasa                                         | Rozłącznik izolacyjny (EC000216)      |
| Grupa                                         | Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) |
| Jako rozłącznik główny                        | Nie                                   |
| Jako rozłącznik remontowy                     | Nie                                   |
| Jako rozłącznik bezpieczeństwa                | Nie                                   |
| Jako wyłącznik awaryjny                       | Nie                                   |
| Liczba łączników                              | 1                                     |
| Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC    | 400 V                                 |
| Znamionowe napięcie pracy                     | 24,0..440,0 V                         |
| Znamionowy prąd ciągły Iu                     | 40 A                                  |
| Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V       | 40 A                                  |
| Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw | 0,48 kA                               |
| Znamionowy warunkowy prąd zwarciov Iq         | Brak informacji                       |
| Liczba biegunów                               | 3                                     |
| Liczba styków pomocniczych rozwiernych        | 0                                     |
| Liczba styków pomocniczych zwiernych          | 3                                     |
| Liczba styków pomocniczych przełącznych       | 0                                     |
| Opcjonalny napęd silnikowy                    | Nie                                   |
| Wbudowany napęd silnikowy                     | Nie                                   |

|                                         |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Opcjonalny wyzwalacz napięciowy         | Nie                             |
| Budowa urządzenia                       | Kompletne urządzenie w obudowie |
| Do montażu na płycie                    | Nie                             |
| Do montażu tablicowego 4-otworowego     | Nie                             |
| Do montażu czołowego centralnie         | Nie                             |
| Do instalacji w tablicach rozdzielczych | Tak                             |
| Do montażu pośredniego                  | Tak                             |
| Kolor elementu sterowniczego            | Szary                           |
| Rodzaj elementu wykonawczego            | Dźwignia                        |
| Z mechanizmem ryglującym                | Nie                             |
| Rodzaj połączenia styków głównych       | Połączenie śrubowe              |
| Stopień ochrony (IP) części czołowej    | IP20                            |
| Stopień ochrony (NEMA)                  | Inne                            |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 4001869187600 |
|-------------------------|---------------|