

Wyłącznik silnikowy 5,5-8A, 104A, wlk. S00, do ochrony silników, klasa 10, przyłącze śrubowe



Informacje ogólne

Nazwa producenta	SIEMENS
ID produktu wg producenta	3RV2011-1HA15

Opis ETIM

Klasa	Wyłącznik silnikowy (EC000074)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego	5,5..8 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciovego	104..104 A
Czułość na zanik fazy	Tak
Sposób wyzwalania	Magnetyczny
Znamionowe napięcie pracy	20..690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu	8 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V	1,5 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	3 kW
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym	Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym	Nie
Liczba biegunów	3
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC	100 kA
Stopień ochrony (IP)	IP20
Wysokość	97 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	97 mm