


## Oprawa DAMP PROOF COMPACT IP66 1200 23 W 4000K IP66 GR

Oprawy oświetleniowe odporne na wilgoć, z okablowaniem przelotowym (L, N, E). Cechy produktu: Wysoka skuteczność świetlna: do 120 lm/W. Stopień ochrony: IP66. Kąt rozsyłu światła: 120. Wewnętrzne okablowanie 3x1,5 mm zainstalowane. Obudowa z poliwęglanu. Korzyści ze stosowania produktu: Równomierne rozproszenie światła. Aż do 50 % oszczędności energii (w porównaniu z oprawami świetłówkowymi). Łatwy montaż: wsporniki mogą być umieszczone dowolnie w oprawie oświetleniowej. Łatwy dostęp do złączy elektrycznych dzięki trzonkom z mechanizmem Twist & Lock. Instalacja elektryczna bez użycia narzędzi za pomocą wtyków. 5-letnia gwarancja. Obszar zastosowań: Idealne do pomieszczeń przemysłowych i magazynowych. Parkingi i przejścia podziemne. Garaże. Warsztaty, linie montażowe. Wyposażenie / Akcesoria: Klamry ze stali nierdzewnej z wkrętami zabezpieczającymi w zestawie. Akcesoria do montażu w zestawie (zestaw do montażu podwieszanego, zestaw zabezpieczający przed kradzieżą).



### Informacje ogólne

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| GTIN/EAN                  | 4058075210028           |
| Alt. ID produktu          | 4058075210035           |
| Nazwa producenta          | LEDVANCE                |
| ID produktu wg producenta | 4058075210028           |
| Nazwa marki               | LEDVANCE                |
| Seria produktu            | DAMP PROOF COMPACT IP66 |
| Kraj pochodzenia          | Chiny                   |
| Kod celny                 | 94051040                |

### Opis ETIM

|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Klasa                                         | Oprawa ścienna/sufitowa (EC002892) |
| Grupa                                         | Oprawy oświetleniowe (EG000027)    |
| Do montażu ściennego                          | Tak                                |
| Przystosowane do zawieszenia                  | Nie                                |
| Do montażu sufitowego                         | Tak                                |
| Do montażu wbudowanego                        | Nie                                |
| Do montażu natynkowego                        | Tak                                |
| Przystosowane do tworzenia linii świetlnych   | Nie                                |
| Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1 | Nie                                |
| Źródło światła                                | LED, niewymienne                   |
| Zawiera źródło światła                        | Tak                                |

|                                                               |                                     |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Materiał obudowy                                              | Tworzywo sztuczne                   |
| Kolor obudowy                                                 | Szary                               |
| Materiał klosza                                               | Tworzywo sztuczne strukturyzowane   |
| Rodzaj rastra                                                 | Inne                                |
| Rodzaj napięcia                                               | AC                                  |
| Napięcie znamionowe                                           | 220..240 V                          |
| Rodzaj osprzętu                                               | Elektroniczny układ zapłonowy (EVG) |
| Ze statecznikiem                                              | Tak                                 |
| Ściemniacz 0-10 V                                             | Nie                                 |
| Ściemniacz 1-10 V                                             | Nie                                 |
| Ściemniacz DALI                                               | Nie                                 |
| Ściemniacz DMX                                                | Nie                                 |
| Ściemniacz DSI                                                | Nie                                 |
| Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)                       | Nie                                 |
| Ściemniacz GPRS                                               | Nie                                 |
| Ściemniacz LineSwitch                                         | Nie                                 |
| Ściemniacz systemowy producenta                               | Nie                                 |
| Ściemniacz PWM                                                | Nie                                 |
| Ściemniacz z odcinaniem fazy                                  | Nie                                 |
| Ściemniacz z nacinaniem fazy                                  | Nie                                 |
| Ściemniacz programowalny                                      | Nie                                 |
| Ściemniacz RF                                                 | Nie                                 |
| Ściemniacz triakowy                                           | Nie                                 |
| Ściemniacz Touch and Dim                                      | Nie                                 |
| Ściemniacz Zigbee                                             | Nie                                 |
| Ściemniacz z przyciskiem                                      | Nie                                 |
| Ściemniacz zależny od statecznika                             | Nie                                 |
| Bez funkcji ściemniania                                       | Tak                                 |
| Rodzaj dyfuzora światła                                       | Soczewka / układ optyczny / panel   |
| Podział światła                                               | Symetryczny                         |
| Kąt rozsyłu światła                                           | Wiązka bardzo szeroka > 80°         |
| Rozsył światła                                                | Bezpośredni                         |
| Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła | A++, A+, A (LED)                    |
| Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C                        | 50000 h                             |
| Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C                        | 35000 h                             |
| Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C                        | 20000 h                             |
| Stopień ochrony (IP)                                          | IP66                                |
| Odporność uderowa                                             | IK08                                |
| Klasa ochronności                                             | II                                  |
| Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1              | -35..50 °C                          |
| Do oświetlenia awaryjnego                                     | Nie                                 |

|                                                       |                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| Z czujnikiem ruchu                                    | Nie                        |
| Z czujnikiem światła                                  | Nie                        |
| Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym | Nie                        |
| Ze szczelinami wentylacyjnymi                         | Nie                        |
| Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11  | 850°C - 30 s               |
| Maksymalna moc zestawu                                | 23,00 W                    |
| Skuteczność świetlna oprawy                           | 120 lm/W                   |
| Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1                    | 2800 lm                    |
| Barwa światła                                         | Biały                      |
| Temperatura barwowa                                   | 4000..4000 K               |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)                         | 80-89                      |
| Współczynnik mocy                                     | 0,90                       |
| Szerokość                                             | 86,0 mm                    |
| Wysokość/głębokość                                    | 68,0 mm                    |
| Długość                                               | 1290 mm                    |
| Rodzaj okablowania                                    | Z okablowaniem przelotowym |
| Liczba biegunów                                       | 3                          |
| Typ połączenia                                        | Inne                       |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 4058075210028 |
|-------------------------|---------------|

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 4058075210035 |
|-------------------------|---------------|