

Przełącznik interfejsowy - PIR3-024AC-00LV

Przełącznik interfejsowy: 3P - trzy zestawy przełączne. Szerokość 27 mm. Separacja obwodów - wejście / wyjście. Wskaźnik LED zielony. Warystor V tłumiący przepięcia. Zaciski śrubowe. Wyjście: styki 3P - zaciski: 11(7)-12(1)-14(4); 21(8)-22(2)-24(5); 31(9)-32(3)-34(6); AC1 - 10 A / 250 V; DC1 - 10 A / 24 V. Wejście - zaciski: (+)A1(13) - (-)A2(14), napięcie zasilania U_n - 24 V AC. Wymiary: 75 x 27 x 82 mm. Montaż na szynie 35 mm lub na płycie montażowej dwoma wkrętami M3. Zestaw zawiera gniazdo GZM3 - IP 20.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5900005099571
Alt. ID produktu	PIR3-024AC-00LV
Nazwa producenta	RELPOL
ID produktu wg producenta	854791
Seria produktu	Przełączniki Interfejsowe
Kod celny	85364190

Opis ETIM

Klasa	Przełącznik przełączający (EC001437)
Grupa	Przełączniki (EG000019)
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie śrubowe
Z odłączalnymi zaciskami	Brak informacji
Znamionowe napięcie sterowania U_s dla AC 50 Hz	24..24 V
Znamionowe napięcie sterowania U_s dla AC 60 Hz	24..24 V
Znamionowe napięcie sterowania U_s dla DC	Nie dotyczy
Rodzaj napięcia sterowania	AC
Polaryzacja napędu	Niespolaryzowany
Tryb przełączania napędu	Monostabilny
Liczba styków rozwiernych	0
Liczba styków zwiernych	0
Liczba styków przełącznych	3
Z wymuszonym prowadzeniem styku	Brak informacji
Rodzaj styku	Pojedynczy
Kompletny z gniazdem	Tak

Stopień ochrony (IP)	IP20
Szerokość	27 mm
Wysokość	75 mm
Głębokość	82 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	5900005165412
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	5900005151811
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	5900005152641
-------------------------	---------------