

## Przełącznik czasowy - RPC-2MB-A230

Wielofunkcyjny przełącznik czasowy - 10 funkcji czasowych E, Wu, Bp, Bi, Ra, Wst, Wi, Esf, Esp, Est; 8 zakresów czasowych. Wyjście: 2P - dwa styki przełączne. Napięcie zasilania - 230VAC



### Informacje ogólne

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| GTIN/EAN                  | 5900005230837        |
| Alt. ID produktu          | RPC-2MB-A230         |
| Nazwa producenta          | RELPOL               |
| ID produktu wg producenta | 863202               |
| Seria produktu            | Przełączniki Czasowe |
| Kod celný                 | 85364900             |

### Opis ETIM

|                                                                   |                                |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Klasa                                                             | Przełącznik czasowy (EC001439) |
| Grupa                                                             | Przełączniki (EG000019)        |
| Rodzaj połączenia elektrycznego                                   | Połączenie śrubowe             |
| Funkcja opóźnionego załączania                                    | Tak                            |
| Funkcja opóźnionego wyłączenia                                    | Tak                            |
| Funkcja załączania impulsowego                                    | Tak                            |
| Funkcja wyłączenia impulsowego                                    | Tak                            |
| Funkcja gwiazda-trójkąt                                           | Nie                            |
| Funkcja formowania impulsu                                        | Nie                            |
| Funkcja migotania, załączanie zboczem opadającym, czas ustalony   | Tak                            |
| Funkcja migotania, załączanie zboczem narastającym, czas ustalony | Tak                            |
| Funkcja taktowania zboczem opadającym, czas nastawiany            | Tak                            |
| Funkcja taktowania zboczem narastającym, czas nastawiany          | Tak                            |
| Z gniazdem wtykowym                                               | Nie                            |
| Możliwość sterowania zdalnego                                     | Nie                            |
| Odpowiedni do systemów zdalnego sterowania                        | Nie                            |
| Blok styków pomocniczych montowany na styczniku                   | Nie                            |

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz | 230..230 V    |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz | 230..230 V    |
| Rodzaj napięcia sterowania                     | AC            |
| Prąd znamionowy                                | 16 A          |
| Zakres nastawy czasu                           | 0,1..864000 s |
| Liczba wyjść bezzwłocznych, styk przełączny    | 2             |
| Liczba wyjść zwłocznych, styk przełączny       | 2             |
| Wyjścia, rewersyjne zwłoczne/bezzwłoczne       | Nie           |
| Z wyjściem półprzewodnikowym                   | Nie           |
| Do montażu na szynie TH                        | Tak           |
| Szerokość                                      | 17,5 mm       |
| Wysokość                                       | 90 mm         |
| Głębokość                                      | 64,5 mm       |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 5900005230844 |
|-------------------------|---------------|

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 5900005230851 |
|-------------------------|---------------|