

Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy RBK 3 pro-M-2xVD

Montaż tablicowy. Zaciski górne - śrubowe (M) do 240 mm², zaciski dolne - typu V (2 na fazę 2x35-300 mm²)



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5906739021246
Alt. ID produktu	RBK 3 pro-M-2xVD
Nazwa producenta	APATOR
ID produktu wg producenta	63-811761-031
PKWiU	27.12.23.0

Opis ETIM

Klasa	Rozłącznik bezpiecznikowy (EC001040)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Jako rozłącznik główny	Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa	Tak
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu	630 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciov Iq	12 kA
Do wkładek bezpiecznikowych	NH3
Liczba biegunów	3
Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej	Brak informacji
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Do montażu na płycie	Nie
Do montażu tablicowego	Tak
Do montażu szynowego	Nie
Rodzaj elementu wykonawczego	Uchwyt pokrywy
Jako wyłącznik awaryjny	Brak informacji
Stopień ochrony (IP) części czołowej	Brak informacji

Atrybuty

ERP ID	1108140
--------	---------