

Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy ARS 630-6-M pro

Montaż na most szynowy o rozstawie 185mm , ZAŁĄCZENIE 3-BIEGUNOWE- 3 fazy jednym uchwytem. Przyłącze kablowe: zaprasowane nakrętki M12



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5906739020676
Alt. ID produktu	ARS 630-6-M pro
Nazwa producenta	APATOR
ID produktu wg producenta	63-011802-021
PKWiU	27.12.23.0
Kod celny	85363090

Opis ETIM

Klasa	Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy (EC001046)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Model	Rozłącznik bezpiecznikowy
Rozłączenie obustronne	Nie
Znamionowy prąd ciągły Iu	630 A
Rozstaw szyn 40 mm	Nie
Rozstaw szyn 50 mm	Nie
Rozstaw szyn 60 mm	Nie
Rozstaw szyn 100 mm	Nie
Rozstaw szyn 185 mm	Tak
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	690 V
Znamionowy warunkowy prąd zwarciov Iq	100 kA
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Liczba biegunów	3
Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	NH3

Atrybuty

ERP ID	1175799
--------	---------