

Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy listwowy smartARS 2-6-2V pro

Montaż na most szynowy o rozstawie 185 mm , ZAŁĄCZANIE 3-BIEGUNOWE - 3 fazy jednym uchwytem. Przyłącze kablowe: zaciski typu 2V; podwójna V-obejma 240 mm²



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5906739020287
Alt. ID produktu	smartARS 2-6-2V pro
Nazwa producenta	APATOR
ID produktu wg producenta	63-001341-005
PKWiU	27.12.23.0
Kod celny	853630

Opis ETIM

Klasa	Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy (EC001046)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Model	Rozłącznik bezpiecznikowy
Znamionowy prąd ciągły I _n	400 A
Rozstaw szyn 40 mm	Nie
Rozstaw szyn 50 mm	Nie
Rozstaw szyn 60 mm	Nie
Rozstaw szyn 100 mm	Nie
Rozstaw szyn 185 mm	Tak
Maksymalne znamionowe napięcie pracy U _e AC	690 V
Znamionowy warunkowy prąd zwarcia I _q	Brak informacji
Rodzaj podłączenia styków głównych	Uchwyt zaciskowy
Liczba biegunów	3
Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	NH1, NH2