

Kamera Turbo HD, DS-2CE79D0T-IT3ZF(2.7-13.5mm)(EU), Turret, 2MP, Progressive scan CMOS, IR 70m, EXIR 2.0, 3D DNR, HLC, BLC, Smart IR, IP67

Kamera Turbo HD w obudowie typu turret. Rozdzielczość 2MP (max 1920x1080;30kl/s), Przetwornik progressive scan CMOS, czułość: 0.005Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 70m, obiektyw z moto-zoom: 2.7-13.5mm, kąt widzenia 102° do 31°. EXIR 2.0, dzień/noc ICR, 3D DNR, HLC, BLC, Smart IR, IP67, 3-osiowa regulacja położenia. Funkcje obrazu: jasność, ostrość, odbicie lustrzane. 1 analogowe wyjście HD wideo, 4w1 format wideo (TVI/AHD/CVI/CVBS). Wymiary 123.87 mm x 110.24 mm x 134.3 mm. Waga 600g. Zakres temperatur: -40°~60°. Zasilanie 12VDC.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	6941264027201
Nazwa producenta	HIKVISION
ID produktu wg producenta	300613852

Opis ETIM

Klasa	Kamera systemu monitoringu (EC001511)
Grupa	Urządzenia alarmowe, systemy awaryjne i sygnalizacyjne (EG000054)
Sposób montażu	Ściana/sufit
Wielkość ogniskowej	2,7..13,5 mm
Kolor	Biały
Liczba pikseli (megapikseli)	2
Z promiennikiem podczerwieni (IR)	Tak
Maksymalny zasięg w podczerwieni	70 m
Stopień ochrony (IP)	IP67
Kąt widzenia w poziomie	102..102 °
Pobór mocy	7,7 W
Zakres napięcia zasilającego	12..12 V
Rodzaj napięcia	DC
Wysokość	123,9 mm
Szerokość	110,2 mm
Głębokość	134,3 mm