

Kamera, DS-2CE78H0T-IT3F(2.8mm)(C), Turret, 5MP, CMOS, WDR, AGC, BLC, HLC, IR 40 m

Kamera typu Turret 5 MP CMOS, rozdzielczość: 2560 (H) × 1944 (V); TVI: 5M@20fps, 4M@30fps, 4M@25fps, 1080p@30fps, 1080p@25fps; Min. Oświetlenie: 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux z IR, Obiektyw 2.8mm, 2.8 mm, HFOV: 85°, VFOV: 63°, DFOV: 110°; Cyfrowy WDR, AGC,BLC, HLC; Przełączalne wyjścia wideo: TVI/AHD/CVI/CVBS; Temperatura pracy -40 °C do 60 °C; Zasilanie: 12 VDC ± 25%; IP67; Zasięg IR 40 m; Wymiary: Φ 109.82 mm × 91.03 mm Waga: 303g



Informacje ogólne

GTIN/EAN	6954273696887
Nazwa producenta	HIKVISION
ID produktu wg producenta	300613613

Opis ETIM

Klasa	Kamera systemu monitoringu (EC001511)
Grupa	Urządzenia alarmowe, systemy awaryjne i sygnalizacyjne (EG000054)
Sposób montażu	Ściana/sufit
Wielkość ogniskowej	2,8..2,8 mm
Kolor	Biały
Liczba pikseli (megapikseli)	5
Z promiennikiem podczerwieni (IR)	Tak
Maksymalny zasięg w podczerwieni	40 m
Stopień ochrony (IP)	IP67
Kąt widzenia w poziomie	85..85 °
Kąt widzenia w pionie	63..63 °
Pobór mocy	4,3 W
Zakres napięcia zasilającego	12..12 V
Rodzaj napięcia	DC
Średnica	109,8 mm
Wysokość	91 mm