

Switch Smart Manager, DS-3E1508-EI, 8 portów gigabit RJ45; wym. 170 n× 27.6 × 93.1 mm

Switch serii smart manager, można zarządzać topologią sieci, monitorować stan sieci; posiadający 8 portów gigabit RJ45; typ portu: RJ45 port, full duplex, MDI/MDI-X adaptive; standard: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab; Tryb przekazywania: Store-and-forward switching; Tryb pracy: Standard (default); Tablica adresów MAC 4K; Przepustowość: 16 Gbps; Szybkość przekazywania pakietów 11.904 Mpps; Wewnętrzna pamięć podręczna 1.5 Mbits; Waga:0.36kg; wymiary: 170 mm × 27.6 mm × 93.1 mm; Temperatura pracy -10°C do 55°C; zasilanie: 5 VDC, 1 A; Funkcje software: Konserwacja (Obsługa zdalnej aktualizacji, odzyskiwanie domyślnych parametrów, przeglądanie dzienników(log), konfigurowanie podstawowych parametrów sieci), wyświetlanie topologii, konfiguracja portów, link aggregation, zarządzanie siecią, statystka portów.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	6941264052845
Nazwa producenta	HIKVISION
ID produktu wg producenta	301801784

Opis ETIM

Klasa	Akcesoria/części do kamer (systemów monitoringu) (EC003599)
Grupa	Urządzenia alarmowe, systemy awaryjne i sygnalizacyjne (EG000054)
Rodzaj akcesorium/części	Inne