

## WYŁ. P312 DX3 B6 30mA 2P AC

WYŁ. P312 DX3 B6 30mA 2P AC



### Informacje ogólne

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| GTIN/EAN                  | 3414970351166                                  |
| Nazwa producenta          | LEGRAND                                        |
| ID produktu wg producenta | 410918                                         |
| Nazwa marki               | Legrand                                        |
| Seria produktu            | Wyłączniki różnicowonadprądowe P 310 serii DX3 |
| Kraj pochodzenia          | Francja                                        |
| PKWiU                     | 27.12.23.0                                     |
| Kod celny                 | 8536201090                                     |

### Opis ETIM

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Klasa                                                             | Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym (EC000905) |
| Grupa                                                             | Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020)                |
| Liczba biegunów (całkowita)                                       | 2                                                           |
| Liczba biegunów chronionych                                       | 1                                                           |
| Napięcie znamionowe                                               | 230 V                                                       |
| Prąd znamionowy                                                   | 6 A                                                         |
| Znamionowy prąd różnicowy                                         | 0,03 A                                                      |
| Czułość                                                           | AC                                                          |
| Klasa ograniczenia energii                                        | 3                                                           |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z EN 61009       | 6 kA                                                        |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2    | 6 kA                                                        |
| Znamionowa zwarciova zdolność wyłączenia Icn zgodnie z EN 61009-1 | 6 kA                                                        |
| Odporność na udar prądowy                                         | 0,25 kA                                                     |
| Rodzaj napięcia                                                   | AC                                                          |

|                                                |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| Częstotliwość                                  | 50 Hz                    |
| Charakterystyka wyzwalania                     | B                        |
| Jednocześnie rozłączany biegun N               | Tak                      |
| Z blokadą                                      | Tak                      |
| Stopień zanieczyszczenia                       | 2                        |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów              | 2                        |
| Głębokość wbudowania                           | 44 mm                    |
| Montaż podtynkowy                              | Tak                      |
| Ochrona przed niepożądanym wyzwoleniem         | Nie                      |
| Stopień ochrony (IP)                           | IP20                     |
| Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego | 0,75..16 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego  | 0,75..10 mm <sup>2</sup> |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 3414970351166 |
|-------------------------|---------------|

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 3414970351173 |
|-------------------------|---------------|

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 3414971192126 |
|-------------------------|---------------|

## Atrybuty

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1052726 |
|--------|---------|