

## WYŁ. S301 TX3 6000A C10 1P

WYŁ. S301 TX3 6000A C10 1P



### Informacje ogólne

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| GTIN/EAN                  | 3414970388223                               |
| Nazwa producenta          | LEGRAND                                     |
| ID produktu wg producenta | 403432                                      |
| Nazwa marki               | Legrand                                     |
| Seria produktu            | Wyłączniki nadprądowe 6000A S 300 serii TX3 |
| Kraj pochodzenia          | Polska                                      |
| PKWiU                     | 27.12.22.0                                  |
| Kod celny                 | 8536209090                                  |

### Opis ETIM

|                                                                            |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Klasa                                                                      | Wyłącznik nadprądowy (EC000042)              |
| Grupa                                                                      | Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) |
| Głębokość wbudowania                                                       | 44 mm                                        |
| Charakterystyka wyzwania                                                   | C                                            |
| Liczba biegunów (całkowita)                                                | 1                                            |
| Liczba biegunów chronionych                                                | 1                                            |
| Prąd znamionowy                                                            | 10 A                                         |
| Napięcie znamionowe                                                        | 230 V                                        |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui                                            | 500 V                                        |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp                              | 4 kV                                         |
| Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V | 6 kA                                         |
| Rodzaj napięcia                                                            | AC                                           |
| Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V | 6 kA                                         |
| Zakres częstotliwości                                                      | 50..60 Hz                                    |
| Klasa ograniczenia energii                                                 | 3                                            |

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Montaż podtynkowy                 | Tak  |
| Jednocześnie rozłączany biegun N  | Nie  |
| Stopień zanieczyszczenia          | 2    |
| Możliwość dodatkowego wyposażenia | Tak  |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów | 1    |
| Stopień ochrony (IP)              | IP20 |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 3414970388230 |
|-------------------------|---------------|

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 3414970388247 |
|-------------------------|---------------|

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 3414970632289 |
|-------------------------|---------------|

## Atrybuty

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1052475 |
|--------|---------|