

WYŁ. S302 TX3 6000A B6 2P

WYŁ. S302 TX3 6000A B6 2P



Informacje ogólne

| | |
|---------------------------|---|
| GTIN/EAN | 3414970387059 |
| Nazwa producenta | LEGRAND |
| ID produktu wg producenta | 403383 |
| Nazwa marki | Legrand |
| Seria produktu | Wyłączniki nadprądowe 6000A S 300 serii TX3 |
| Kraj pochodzenia | Polska |
| PKWiU | 27.12.22.0 |
| Kod celny | 8536209090 |

Opis ETIM

| | |
|--|--|
| Klasa | Wyłącznik nadprądowy (EC000042) |
| Grupa | Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) |
| Głębokość wbudowania | 44 mm |
| Charakterystyka wyzwiania | B |
| Liczba biegunów (całkowita) | 2 |
| Liczba biegunów chronionych | 2 |
| Prąd znamionowy | 6 A |
| Napięcie znamionowe | 400 V |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui | 500 V |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp | 4 kV |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V | 6 kA |
| Rodzaj napięcia | AC |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V | 6 kA |
| Zakres częstotliwości | 50..60 Hz |
| Klasa ograniczenia energii | 3 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Montaż podtynkowy | Tak |
| Jednocześnie rozłączany biegun N | Nie |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Możliwość dodatkowego wyposażenia | Tak |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów | 2 |
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |

Informacje o opakowaniu

| | |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 3414970387066 |
|-------------------------|---------------|

Informacje o opakowaniu

| | |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 3414970387073 |
|-------------------------|---------------|

Informacje o opakowaniu

| | |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 3414970628466 |
|-------------------------|---------------|

Atrybuty

| | |
|--------|---------|
| ERP ID | 1052443 |
|--------|---------|