

CMM-40 MULTIMETR PRZEMYSŁOWY

Multimetr przemysłowy, będący uniwersalnym przyrządem mierzącym napięcie oraz prąd (stałe i przemienne TRUE RMS), a dodatkowo pojemność, częstotliwość, cykl roboczy (wypełnienie), ciągłość połączeń, rezystancję, temperaturę. Miernik charakteryzuje się dużą odpornością na wpływ warunków atmosferycznych oraz czynników zewnętrznych (IP67).



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5907624015289
Nazwa producenta	SONEL
ID produktu wg producenta	WMXXCMM40
Nazwa marki	Sonel

Opis ETIM

Klasa	Multimetr (EC000069)
Grupa	Urządzenie pomiarowe i testowe (EG000044)
Wskaźnik	Cyfrowy
Analogowy wskaźnik słupkowy	Nie
Analogowy wskaźnik słupkowy analogowy/logarytmiczny	Nie
Wyświetlacz wielofunkcyjny	Tak
Wybór zakresu pomiarowego	Ręczny/automatyczny
Maksymalny zakres pomiarowy napięcia, AC	1000 V
Najmniejsza rozdzielczość napięcia AC	0,001 mV
Maksymalny zakres pomiarowy napięcia DC	1000 V
Najmniejsza rozdzielczość napięcia DC	0,001 mV
Maksymalny zakres pomiarowy prądu AC	10 A
Najmniejsza rozdzielczość prądu AC	0,01 μ A
Maksymalny zakres pomiarowy prądu DC	10 A
Najmniejsza rozdzielczość prądu DC	0,01 μ A
Maksymalny zakres pomiarowy rezystancji	40 M Ω
Najmniejsza rozdzielczość, rezystancja	0,01 Ω
Pomiar temperatury	Tak
Maksymalna temperatura mierzona	1200 °C

Rozdzielczość pomiaru temperatury	0,1°C
Pomiar pojemności	Tak
Maksymalna pojemność mierzona	40000 µF
Rozdzielczość pomiaru pojemności	0,001 µF
Pomiar częstotliwości	Tak
Maksymalna częstotliwość mierzona	100000 kHz
Rozdzielczość pomiaru częstotliwości	0,001 Hz
Test ciągłości obwodu / test diody	Tak
Pomiar wartości względnej	Tak
Pomiar indukcyjności	Nie
Pomiar przewodności	Tak
Test ciągłości	Tak
Pamięć wartości bieżącej (Data Hold)	Tak
Pamięć wartości maksymalnej	Tak
Pamięć wartości minimalnej	Tak
Pamięć wartości szczytowej	Tak
Pomiar True RMS	Tak
Pamięć wartości mierzonej	Tak
Bezpiecznik automatyczny	Tak
Kategoria bezpieczeństwa	CAT IV
Maks. napięcie w zakresie kategorii bezpieczeństwa pomiaru	600 V
Wykonanie przeciwybuchowe	Nie

Atrybuty

ERP ID	1088496
--------	---------