

# SM20C/4-275\_SM20C/4-275 WERYSTOROWY OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ SIMTEC TYP.2(C) CZTEROBIEGUNOWY

Warystorowy ogranicznik przepięć typ 2, klasa C, czterobiegunowy\_SM20C/4-275\_szary



## Informacje ogólne

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| GTIN/EAN                  | 5907813217296                |
| Nazwa producenta          | SIMET                        |
| ID produktu wg producenta | 85102000                     |
| Seria produktu            | OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ SIMTEC |
| Kraj pochodzenia          | Polska                       |
| PKWiU                     | 27.12.10.0                   |
| KGO                       | 0                            |
| Kod celny                 | 85354000                     |

## Opis ETIM

|                                                       |                                                                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Klasa                                                 | Ogranicznik przepięć klasy C (EC000941)                                    |
| Grupa                                                 | Systemy uziemień oraz ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej (EG000021) |
| Układ sieci DC                                        | Nie                                                                        |
| Układ sieci IT                                        | Nie                                                                        |
| Układ sieci TN                                        | Tak                                                                        |
| Układ sieci TN-C                                      | Nie                                                                        |
| Układ sieci TN-C-S                                    | Nie                                                                        |
| Układ sieci TN-S                                      | Nie                                                                        |
| Układ sieci TT                                        | Nie                                                                        |
| Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20) | 20 kA                                                                      |
| Znamionowe napięcie AC                                | 230 V                                                                      |
| Najwyższe napięcie trwałej pracy AC                   | 275 V                                                                      |
| Poziom ochrony                                        | 1,2 kV                                                                     |
| Zintegrowane dobezpieczenie                           | Nie                                                                        |
| Sposób montażu                                        | Szyna montażowa DIN TH-35 mm                                               |
| Rozmiar                                               | 4 moduły                                                                   |

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego) | 35 mm <sup>2</sup> |
| Maks. przekrój przewodu elastycznego            | 25 mm <sup>2</sup> |
| Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji              | Tak                |
| Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu          | Optyczny           |
| Typ 2                                           | Tak                |
| Stopień ochrony (IP)                            | IP20               |

## Atrybuty

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1087610 |
|--------|---------|